

自粘型PVC防滑条台阶防滑条

产品名称	自粘型PVC防滑条台阶防滑条
公司名称	金刚砂防滑条厂家-泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

自粘型PVC楼梯防滑条阶梯楼梯防滑条

楼梯防滑条规格型号标准如下所示所显示：

1、为避免上下人字梯时产生错觉，跃层楼梯的台阶1与终一级阶梯的高度理应与其他级一致。如需变更，理应控制在4cm以内，以不超过2CM~3cm为宜。

2、梯步到装修吊顶的高度，务必有2米以上的静空，低不低于1.8米。要不然会导致不适

3、栏杆间距：二根防护栏关键间隔以8cm为宜，不能超过12.5CM，防止小孩子把头从间隙处外伸去。

4、栏杆高度：到腹腔位置，85~90CM，防护栏直径以5.5CM为好。

5、阶梯高度与深层次：阶高理应在15~18CM，阶面深层次为22~27CM。等级为15步左右，倘若过高了，极有可能要设置跃层楼梯楼梯平台。

6、楼梯宽度：一边空港经济区时，总宽不小于75CM;两侧有墙时，总宽不小于90CM

7、安全性能：跃层楼梯零部件应光滑、圆润，无显出、锋利一部分。有小孩老人的家里，楼梯踏步尺寸要缓，旋转

角度不能非常大;跃层楼

梯踏板要做好地面防滑处理防范措施，如楼梯防滑条、[橡胶板](#)、地面防滑处理凹型槽等。

梯步的楼梯防滑条长短一般按梯步两边间的间距减300mm，以延米测算。楼梯防滑条基本是拉通，例如梯步长短1米，那麼楼梯防滑条也是1米，除非是梯步两侧有其余的色调。

一般人家梯步两侧分别是大约15~20厘米不一样顏色的走边地板砖，正中间是梯步，在踏步的沿口边向内3~5厘米的地方安装楼梯防滑条，一般安装两根就可以了，两根楼梯防滑条中间好是间距3~5厘米，那样看上去较为融洽。