

# 长光蓄电池CB12400 12V40AH机房UPS供电

产品名称	长光蓄电池CB12400 12V40AH机房UPS供电
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:长光 型号:CB12400 电压/容量:12V40AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 长光蓄电池CB12400 12V40AH机房UPS供电

武汉市长光电力工程有限责任公司(CGB)坐落于武汉经济技术开发区，创立于1993年，注册资金628万美金。是中央企业中国电子信息产业集团公司的全资子公司武汉市中远电子器件集团公司(CENTRAL ENVIRONMENTAL ELETRONICS GROUP)举办的外商独资企业，来自国营七青瓜工厂和一脉。

CGB技术科学研究、开发设计、生产制造和市场销售密封闸阀操纵铅酸蓄电池，通用性商品有2V、4V、6V、8V、10V、12V六大系列产品，从0.5AH到3000AH。商品具体运用于UPS电气系统、通信系统、互联网大数据备灾系统软件、供电系统、安防监控系统、仪器仪表、医疗器械、新能源电动车等。

CGB承继了在我国初期铅酸蓄电池公司国营七五二厂，累积了70很多年的技术性文化底蕴，用的机器设备和优良的管理方法确保了产品质量问题的可靠性，用合资企业体系保障了经营管理的操作灵活性，CGB是中国大中小型密封闸阀式铅酸蓄电池行业的标志性公司。

电池电量的选用应遵循下列规则：

- (1)充电电池需要在备份数据时间内为逆变器供电，在额定值负载下，电池组工作电压不可以小于逆变器容许的少工作电压。
- (2)置放机房时，应尽可能使电池组接近UPS服务器，减少2个联接长短，提升联接横截面地区，以降低联接自检验和路线损耗。
- (3)电池组可安装在充电电池柜或敞开式充电电池架子上。前面一种好看干净整洁，但对地面的负荷规定很高。后面一种可以分散化内功，发烫性好，但占地大，非常容易积尘，给维护保养造成不变。

## 6、根据冗余提升开关电源的稳定性。

为了更好地提升UPS开关电源的稳定性，可以应用多种多样UPS冗余联接方式，每一种方式都是有优点和缺点。考虑到计划方案时，应依据具体负载状况挑选合理的方式。现阶段有三种具体的冗余联接方式。

(1)双设备从热备份。正常的使用时，由UPS2供电，UPS1做为备份数据中别的UPS2的旁通键入相连接到设备的UPS1输出。假如UPS2不成功，负载将转换到UPS2右边，UPS1将实行负载配制每日任务。

(2)输出功率匀称切分并行备份数据。该系统软件并行运作两部或更几台UPS反相器机器设备，在通常状况下，两部(或几台)反相器与此同时为负载供电。假如在其中一个产生常见故障，UPS将从系统中提取出来，客户需要的负载电流量将由剩馀的逆变器再次给予给新的市场份额。这类方式现阶段有二种构造。一个是UPS根据加上和服务器机柜方法并行工作中，服务器机柜给予同步和多机平流式沉淀池操纵，给予并行系统软件的总静态数据旁通。另一种是在每一个UPS上安裝逻辑性控制器，以操纵每一个操作系统的关联和电流量共享输出。

(3)并行热备份。该系统软件并行共享两部UPS电池组键入、电源适配器输出和逆变器输出，并共享旁通。通常状况下，2个电子整流器与此同时给2个逆变器供电，给2组蓄电池充电。根据逆变器输出静态数据电源开关，一个逆变器为负载供电，2个电子整流器和逆变器都各有预留。仅有在2个逆变器与此同时出现问题的情形下，系统软件才会将负载断开为公共静态数据旁通，进而在电压中再次为负载供电。