

地坪养护施工服务企业资质证书申报 环氧地坪验收标准

产品名称	地坪养护施工服务企业资质证书申报 环氧地坪验收标准
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

环氧地坪的养护：

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）

【广东昊霖企业管理有限公司】

地坪养护施工服务企业资质证书申报 环氧地坪验收标准

- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面

8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用

9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

环氧地坪的验收标准：

1、环境温度为25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%

左右；

2、表面不能出现发粘现象；

3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；

4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；

5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；

6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；

7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、

半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；

8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。 ，无挥发性有机物排放，被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

性能特点及适用范围

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以

及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造

厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市

场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、

肉联加工厂、停车场等表面涂装。