

T5led灯管一体化支架开关灯罩PCBA厂家-郎特照明

产品名称	T5led灯管一体化支架开关灯罩PCBA厂家-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	19.00/套
规格参数	规格:一体化T5 用途:PCBA厂家 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

T5led灯管一体化支架PCBA厂家-郎特照明,T5led灯管一体化支架开关灯罩PCBA厂家-郎特照明

在支架上开孔安装迷你开关,关断电源.提高光的利用率,带有铝灯罩.PCBA厂家大量使用,提高亮度.

一、T5led灯管一体化支架结构

外壳采用全铝散热结构,工艺细节精湛,散热效果佳;

- 透光部分采用高透光雾化PC罩,透光性高,光色柔和;
- 内置PWM恒流模式驱动电源,真正高转换效率、高功率;
- 端盖采用塑料经精细成型工艺塑成,美观大方;

二、T5led灯管一体化支架参数

三、T5一体化LED日光灯电源插头线

LED一体化灯管专T5插头连接线,单头延长电线1.5米1米2米长度制作

型号:led电源线

用途：电源连接线

横截面：0.75 (mm²)

芯数：2芯3芯

是否绝缘：是

规格：定制

生产T5，T8电源线 连接线。 T5 T8单插线 双插线,优质T5日光灯支架线 T5中接T8/T10灯头线，灯箱线，产品采用优质铜线，线长度线材粗细可按要求制作！

VDE认证欧标电源线白色欧规三芯电源线t5灯管连接线3孔梅花尾插头

美式T5T8灯管电源线 美规三插T5连接线 SVT 3芯0.824m2ul美标插头

T5T8一体日光灯连接线 led日光灯三孔双头连接线20CM 灯管插头

中式电源线插头 两扁插八字尾C7转C8公母

T5一体化日光灯管卡扣普通款通用固定卡子T5挂板支架安装配件，T5 LED日光灯管一体化堵头接头连接线不锈钢卡扣。

T5led灯管一体化堵头

厂家批发 T5全塑灯管套件 一体化全塑公母堵头 T5全塑支架

T5一体化日光灯打螺丝卡扣堵头灯头灯管堵头t5t8一体化堵头套件堵

厂家供应 T5一体铝材H-01堵头 灯具灯管日光灯套件一体化卡扣堵头

T5 T8支架中接头 LED一体化灯管连接

1,材质：环保PC,阻燃V0

2 针质：全铜实芯针

3 线材：耐高温硅胶线或结实电子线

4 交期：交期快速 有库存

采用铝基板，高光效，低光衰；

产品型号

LT-T5-120-19W

产品尺寸(米)	1.2m 1149
工作电压(V)	AC180-240V
整灯功率(W)	19W
标准色温(K)	3000-6500K
灯珠封装类型	3014/2835
功率因数	0.95
光通量(lm)	1600-1950 lm
工作温度()	- 20 ~ 60

T5一体化LED日光灯行业通病：使用玻纤板散热差，光衰大，必为的T5一体化LED日光灯支架采用高导热铝基板，用户使用寿命延长二倍以上！

相同亮度电费节省50%以上；

特别省电，每年多省52度电，整个50000小时寿命周期多省300度电；

郎特照明T5一体化LED日光灯支架9W即可代替其它一线品牌市场流通的14-24WT5一体化LED日光灯支架；

2835灯珠是中等功率贴片超亮发光二极管,有0.1W 0.2W 和 0.5W.因其尺寸为2.8 (长) × 3.5 (宽) × 0.8 (厚) mm，故按照贴片LED灯珠尺寸命名方法，命名为2835灯珠。

功率:0.1W,白光/蓝光/绿光等

电压:2.8-3.6V之间，红光和黄光电压1.8-2.3V。电流30mA，白光光通量10-15LM.

功率:0.2W,白光/蓝光/绿光等

电压:2.8-3.6V之间，红光和黄光电压1.8-2.3V。电流60mA，白光光通量20-25LM.

功率:0.5W,白光/蓝光/绿光等

电压:2.8-3.6V之间，红光和黄光电压1.8-2.3V。电流150mA，白光光通量50-60LM.