

粉料三通分向阀

产品名称	粉料三通分向阀
公司名称	强旱机械（常州）有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:强旱 型号:SQHFM 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区信息大道6号3幢
联系电话	18112309867 18621381680

产品详情

特点:

- A 壳体和主要零件均采用紧密铸造，构造坚固，高强度不易变形，外形美观；
- B 输送通道平滑光洁，确保物料流通顺畅，不会形成堵塞；
- C 根据物料特性和输送工况条件有多种结构形式：旋转板式、筒式；
- D 用户可根据输送管路的需求，可以自主选择合适的安装角度；
- E 在有压力密封的要求场合，可以配置特殊的密封结构，完全满足使用要求；
- F 抛光精度可达400#，可达食品级、药品级要求；
- G 可根据客户要求选择多种材质：不锈钢（SS304、SS304L、SS316、SS316L），碳钢等；
- H 完善的自动化控制系统，保证高效的运行可靠性。

主要参数：

工作压力	常压/低压 ATM/LP		中压MP	高压 HP
	ATM<0.1Mpa		0.15~0.35Mpa	HP > 0.35Mpa
工作温度	-20 ~ 200 / 500			
结构形式	旋转板式		筒式	
管路夹角	30°		30°	

	45 °	45 °
	60 °	60 °
主要规格	DN50 ~ 600(2 " ~ 24 ")	
适用工况	重力卸料换向、气力输送管道换向	
驱动方式	手动、气动	
主要材质	SS304、SS304L、SS316、SS316L、WCB	
法兰连接标准	ANSI B 16.5 150LB,GB,HG,SH or designed by client	
适用介质	固体物料 (粉末、颗粒物料、粉粒混合料、片状等)	

粉体三通换向阀

三通换向阀（又称三通分路阀、三通换向器），是应用于固体物料（粉料、颗粒料、粉粒混合料、片状料）输送系统中用于切换管道中物料流向的专用设备，三通换向器三个通道呈角度布置，一进两出或两进一出，通过电磁阀的切换来控制气动执行器的驱动。阀芯动作的两个位置由限位检测开关进行检测，限位检测开关直接装在气动执行器上面。阀正常工作时，阀芯转到一个位置。换向指令发出后，转到另一个位置，至此换向动作完成。