

粉料旋转下料装置

产品名称	粉料旋转下料装置
公司名称	强旱机械（常州）有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:强旱 型号:SQHFM 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区信息大道6号3幢
联系电话	18112309867 18621381680

产品详情

一、简介：

气力输送旋转阀是上海强旱主打品牌之一，它由上下法兰均为圆形，上口进料、下口出料，采用不锈钢材质。可配防爆电机、变频调速或电磁调速电机。叶轮与壳体间隙小，漏气量低，在气力输送等有压力差的场所使用可以发挥效果，锁气效果好，也可用于卸料。口径DN100~600。上海气力输送旋转阀应用于化工，环保，石油，冶金，耐火材料，电力，水泥，塑料等行业的煤粉、水泥、原料类等物料的输送。

二、特点：

上海气力输送旋转阀壳体和主要零件均采用紧密铸造，构造坚固，高强度不易变形，外形美观；

壳体和叶轮经过特殊结构的设计和处理，能输送高温、高压、高硬度、高粘性、易产生静电、超细等特殊物料；

壳体进出口截面特殊，有效防止颗粒物料的挤压卡料和剪切破碎；

壳体内设计有平衡压力用的排气通道和排气管接口，能提高工作效率，不会积存物料；

可更换衬套，维修便捷，经济实惠；

加工精度高，可以保证极小的间隙；

可根据客户要求选择多种材质：不锈钢（SS304、SS304L、SS316、SS316L），碳钢等；

气力输送旋转阀圆口法兰连接。

三、选型：

在您准备购买本公司气力输送旋转阀时，为确保符合真实工况并可靠地连续工作，请尽量详细地提供如下技术参数：

用途：请说明是气力输送(上下法兰之间的压力差)或变量卸料。

能力：每小时输送量(Kg/h)，并说明是定量输送还是变量输送。

输送物料的性能：名称，粒径，堆积密度，温度，粘性及其它特殊性能。

输送气体名称请指定法兰标准等级及法兰连接规格。

减速机电动机防护等级，防爆等级及其它自动化控制要求。