

广东德瑞可程式湿热交替模拟环境试验箱 实验室高低温恒温恒湿试验箱

产品名称	广东德瑞可程式湿热交替模拟环境试验箱 实验室高低温恒温恒湿试验箱
公司名称	广东德瑞检测设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:Derui/德瑞检测 型号:DR-H201-150k 产地:广东东莞
公司地址	洪梅镇疏港大道3号1号楼113室
联系电话	076981330059 18028963555

产品详情

DR-H201 可程式恒温恒湿试验箱

产品简介：

恒温恒湿试验机又名环境试验机，试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能；适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

主要技术参数：

型号	DR-H201-100K	DR-H201-150K	DR-H201-225K	DR-H201-408K	DR-H201-800K
标称内容积	100L	150L	225L	408L	800L
内箱尺寸(WxHxD) mm	400x500x500	500x600x500	500x750x600	600x850x800	1000x1000x800
温度范围	A:-20~150 B:-40~150 C:-70~150				
湿度范围	20%~98%RH (可非标5%~98%RH以下低湿)				
控制精度	温度分辨率：0.01		湿度分辨率：0.1%R.H		
	温度偏差：±0.5		湿度偏差：±2%R.H		
	温度均匀度：2		湿度均匀度：±3%R.H		
	温度波动度：±0.5		湿度波动度：±2%R.H		
升温速率	升温时间：-70 +150 全程平均 3 /min				

降温速率	降温时间：150 -70 全程平均 1 /min
制冷方式	单级制冷方式/机械式二元复叠制冷方式
冷却系统	风冷式
压缩机	进口法国泰康（或日立，谷轮）全封闭压缩机
冷媒	环保冷媒R404A/R23
鼓风机	离心风机带强制循环
保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料
加湿系统	不锈钢护套式加湿器
加热系统	镍铬合金加热器
供水系统	前置式PE食品级水箱，全自动给水系统
内箱材质	304不锈钢
外箱材质	A3冷轧钢板静电双面喷塑
电源	220V，50HZ；380V，50/60HZ