

柴油10KW高原发电机操作安全

产品名称	柴油10KW高原发电机操作安全
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000R 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

柴油10KW高原发电机操作安全

柴油机为发电机组的原动机。一般2~5千瓦的发电机组配用170F、175、180、185等型单缸柴油机；5~8千瓦发电机组配用S195、S110等型单缸柴油机；10~40千瓦发电机组配用90、95、100等系列及4115、4120、4125多缸柴油机；50~250千瓦发电机组一般多配用4125、135或135A系列4~12缸柴油机。柴油机与发电机的联接方式有直联与皮带传动两种方式。直联方式将柴油机的曲轴与发电机的转轴放置在同一轴线上用弹性联轴器直联，传递扭矩。这种联接方式结构紧凑、布局合理，不会产生打滑现象，能传递较大的功率，一般发电机组均采用这种联接方式。皮带传动用于小功率及对电源频率要求不高的小型（8千瓦以下）发电机组。

柴油发电机和柴油发电机发电目前已经实现了普遍全国的效应- 过60%。由于启动时间非常短，这类发电机适宜于工业和家庭使用。大泽动力发电机可以为您在选择发电机做一个很好的，也可以在您使用发电机的时候提供的保养的操作安全。大泽动力生产的发电机有很多款，您可以来电咨询您所需要的发电机是带什么设备，用在什么地方。大泽厂家会给您提供一个的方案，让您买的实惠，买的值，买的放心，买的实用。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

