

濮阳市水泥路面修补一平多少钱

产品名称	濮阳市水泥路面修补一平多少钱
公司名称	河南亮湛建筑材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江中路129号3号楼10层1003号
联系电话	13673808039 13673808039

产品详情

随着经济的变化，从以前的泥巴路直接变成了水泥混凝土路，而且像这种水泥混凝土路它的修补问题常常都有，那是因为长期暴露在阳光，雨水和冰雪等环境中就会被侵蚀，而且长年还要经过车辆的冲击荷载，导致路面开裂等。那么，水泥路面快速修补方式？水泥路面修补料如何调配？

一、水泥路面快速修补方式

1、砂浆修补法

将混凝土地面出现麻面起皮，冻融时使用砂浆修补法，这也是现在大家常用的一种方法，购买一些水泥混凝土路面快速补料修补路面，但这种方式成本上非常高。

2、复合修补法

复合修补法这种方式是目前这几年才流行起来的一种方式，它主要就是使用于混凝土起皮，麻面和抗冻修补方式，而且这种方式一定先使用加固材料再对混凝土地面进行基础加固。

3、渗透修复法

如混凝土地面只是出现一些起灰砂的情况，直接使用渗透修复法就可以了，这种方法混凝土地面它的外观一般都不会出现很大变化，但混凝土强度直接提高，在后期修复以后，第二天的路面使用螺丝刀也不会出现损伤。

二、水泥路面修补料如何调配

1、首先要加水再来把材料和水混合搅拌一起，再加水量一般是再17%它的效果就非常好，但也要安装修补的地方进行，对于稀释度不同它的要求可以适当调整，加水量一般都控制到15%到20%左右。

2、在搅拌时还要搅拌均匀，在搅拌以后还要观看是否无干粉球与气泡，若出现有干粉球与气泡，那么可以静止一分钟以后再搅拌，搅拌时间通常在三分钟左右，但时间也不能太长。

3、在搅拌材料时要先加水再加料这样才能更加省时又省力，那是因为水泥路面修补料凝固时间比较短，而且一次性搅拌量也不能太大，按照调配与施工进度进行，在每一次搅拌的料要在二十分钟之内就要施工完成。