

韩国otosol固态继电器交流-交流SR-1A10Z2 SR-1A25Z2 SR-1A40Z2

产品名称	韩国otosol固态继电器交流-交流SR-1A10Z2 SR-1A25Z2 SR-1A40Z2
公司名称	苏州天剑电子有限公司
价格	40.00/台
规格参数	应用范围:固态 品牌:进口 产品系列:jsr
公司地址	苏州吴中经济开发区城南街道迎春南路112号3幢 1509室
联系电话	0512-65852742 18962193159

产品详情

应用范围	固态	品牌	进口
产品系列	jsr	型号	SR-1A10Z2 SR-1A25Z2 SR-1A40Z2
触点形式	过零	额定电压	AC100-240 (V)
电流性质	交流	外形尺寸	小型
触点负载	中功率	防护特征	防尘罩式

韩国进口otosol固态继电器交流控制交流220v

输出(output)	适用型号	jsr-1a10z2	jsr-1a10r2	jsr-1a25z2	jsr-1a25r2	jsr-1a40z2	jsr-1a40r2
负载电流		10a	10a	25a	25a	40a	40a
负载使用电压		90~264vac					
峰值电压		600vac(非反复)					
投入电流		125a		260a		315a	
泄露电流		10ma以下		15ma以下			
最小工作电流		0.5a		1a			
电压降		1.3v		1.6v		1.8v	

输入(input)	使用频率	25-60hz					
	响应速度	负载电源的1/2 cycle+1ms以下	1ms以下	负载电源的1/2 cycle+1ms以下	1ms以下	负载电源的1/2 cycle+1ms以下	1ms以下
	电源电压	100~240vac					
	使用电压范围	90~240vac					
	阻抗	40k					
	工作电压	75vac以下					
	复位电压	40vac以下					
	输入电流	10ma ± 4 ma : 240vac					
通用(common)	耐压	2500vac(50hz一分钟)					
	绝缘电阻	500vdc100m (输入和输出及外壳之间)					
	抗震	10-50hz.振幅:1.5mm x、y、z方向各2小时					
	抗冲击	100m/s ² (约100g) x、y、z方向各3次					
	放置环境温度	-30~+100					
	使用环境温度	-30~+80					
	使用环境湿度	45~85%rh					
重量	约110g						

jsr1d40z2

交流负载式固态继电器

负载电源：单相

输入电源

d：直流4-32v dc

a：交流90-264v ac

负载电流

10：10a

25：25a

40：40a

触发功能

z : 零点触发功能zero cross

r : 随机触发功能random

负载电压

2 : 240v ac

3 : 380v ac

4 : 480v ac

型号有 : jsr-1d10z2 jsr-1d25z2 jsr-1d40z2 sr-1a10z2 sr-1a25z2 sr-1a40z2

jsr-1d10z3 jsr-1d25z3 jsr-1d40z3 jsr-1a10z3 jsr-1a25z3 jsr-1a40z3

jsr-1d40z4 jsr-1d25z4 jsr-1d40z4 jsr-1a10z4 jsr-1a25z4 sr-1a40z4

独特的外观 ; 高信赖性原材料使用 ; 内置cr snubber,tnr ; 侧面自带散热片部分使散热效果得到很大提升。过零型输出本公司特价销售