

买韩国rainbow彩虹温控开关找苏州天剑TS050SB/TS050SR/TS050SBC

产品名称	买韩国rainbow彩虹温控开关找苏州天剑TS050SB/TS050SR/TS050SBC
公司名称	苏州天剑电子有限公司
价格	33.00/台
规格参数	品牌:RAINBOW 产品型号:TS050SBTS050SR 测量范围:0-50
公司地址	苏州吴中经济开发区城南街道迎春南路112号3幢1509室
联系电话	0512-65852742 18962193159

产品详情

品牌	RAINBOW	产品型号	TS050SB TS050SR
测量范围	0-50	测量精度	3
外形尺寸	小 (mm)	显示方式	旋钮
工作环境	正常		

液涨式温控器,温度表,可调式温度开关

capillary thermostats & thermometers

品名：液胀式温控开关品牌：韩国彩虹 (rainbow)

型号:ts-120sb/ts-120sr ts-030sb/ts030sr ts-050sb/ts050sr ts-150sb/ts150sr ts-200sb/ts200sr ts-320sb/ts320sr ts120sbc ts320sbc ts050sbc

产品功能：恒温控制或过热保护

产品特点：操作简单、通断温差小，开关动作灵敏，使用寿命长。

适用行业：

· 冷藏业--冷冻冷藏柜、制冰机、商用冰箱、冷、热饮自动贩卖机等；· 机电业--无线通讯箱(室)、机电箱、电梯机电室(散热除湿控制)等；· 电器业--饮水机、开水机、电热水器、洗衣机、桑拿房、保温箱、蒸饭箱、电暖炉等；· 机器设备--射出成型机、模温机、油温机、干燥机、焊锡炉、锅炉、超声波清洗机、包装封口机等；· 食品机械—油炸锅、热茶桶、配菜保温台、电烤炉、蒸包机等；· 温度调节--农

耕培养室、兰花房、温室培植等；·其它--水床、散热风扇、电热管、废油燃烧器(汽车烤漆房)等。

形式	温度调节范围	设定温度差	感温管长度	端子方式	
model	temp. range	differential	probe length	terminal	
ts-030sb/ts030sr	-30 ~ 30	3 ± 2	126 5.8	单极双投	1000m 长度可
ts-050sb/ts050sr	0 ~ 50		125 5.5		
ts-080sb/ts080sr	0 ~ 80		115 5.5	s.p.d.t	
ts-090sb/ts090sr	0 ~ 90		117 5.8	单极单投	
ts-120sb/ts120sr	0 ~ 120	6 ± 2	105 5	s.p.s.t	
ts-150sb/ts150sr	0 ~ 150		105 5	电器规格	
ts-200sb/ts200sr	0 ~ 200		64.5 5	elec. rating	
ts-320sb/ts320sr	50 ~ 320		165 3	16(2)a	
ts-400sb/sr	50 ~ 400	10 ± 2	65 5	250/380v	
ts-550sb/sr	50 ~ 550	10 ± 2	55 5		
安规 vde,ks,ul,csa,ce		感温棒固定方式		可附加二分螺牙组，用于密闭，防止漏	
根据客户需求制作固定型恒温器，手动复位型恒温器，高电流恒温器，以及工业用恒温器（附加精度					

其它说明:spdt接线[c/p]-共接点[1]-加热器("b"常闭) [2]-警报或风扇("a"常开)公司销售液体膨胀式毛细管温控(thermostat)多年经验，机械动作稳定性高，市面泛称"ego"，产品有am、ts、rainbow(彩虹)、ego、caem等知名品牌。欢迎来电咨询

注意事项:

- 1.产品安装时，旋座起始点（黑色 / 点）应置于接线端。
- 2.毛细管是中空线材, 请勿硬折或直角弯曲以免阻塞内部液体流动。
- 3.感温棒请勿硬压变形，以免造成内部压强变化，影响精度。
- 4.接线时接线端子请勿弯折，以免造成内部弹片间隙发生变化。
- 5.通入电压电流勿超过产品额定电气规格。
- 6.本体部分可承受的环境温度为-10 ~ 80 ，环境湿度80%rh以下。

产品尺寸图:

suzhou tianjian electronic co.,ltd

苏州天剑电子有限公司

add:苏州吴中天灵路商贸城4区10-206 (215128)

tel: 0512-65852742 13915503450 fax:0512-65223592

msn:tiji203@hotmail.com qq:122013667

<http://www.tj206.net>