

# 威图双温度设定机柜温控器WE8012 机柜温控开关 配电柜温控器

产品名称	威图双温度设定机柜温控器WE8012 机柜温控开关 配电柜温控器
公司名称	苏州天剑电子有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:WELL 型号:WE8012 类型:机械式我
公司地址	苏州吴中经济开发区城南街道迎春南路112号3幢 1509室
联系电话	0512-65852742 18962193159

## 产品详情

品牌	WELL	型号	WE8012
类型	机械式我	开关类型	常开
工作电压	220 ( V )	过载电流	10 ( A )
动作温度	0-60 ( )	寿命	20000 ( 次 )
产品认证	CE		

机柜温控器we8012机柜温控开关配电柜温控器控制柜温控器

well唯乐we8012自动温度控制器-加热散热两用型温控器/一个温控器含有两个温度设定。

温控范围	0-60
状态	jwt6011常闭 ( 蓝 ) jwt6011常开 ( 红 )
切换温度	7k(正负4k )
公差	
感应元件	双金属片
最大切换容量	250vac,10(2)a 120vac,15(2)a dc 30w
电气连接	4-pole 2.5mm,0.8nm
安装	35mm din导轨安装
外壳材料	ul94v0塑料
尺寸	69x50x46mm
操作/储存范围	-20 至+80
保护等级	ip20
重量	90g

1. no和nc在一个外壳中
- 2.单独调节温度
- 3.高开关能力
- 4.终端连接方便
- 5.导轨固定安装

两个恒温在一个外壳内：温控器nc（联络断路器，通常关闭）控制加热器。温控器no（联系制造商，通常是开放）控制调节器风扇和换热器或开关信号装置，温度超过限额启动。加热器和冷却设备可以转为独立于互相抵消的温度，而不是通常的转换联系。

#### 技术数据

开关温差:  $\pm 4\text{k}$ 误差

传感器元件:热双金属

接触电阻: 10mohm

使用寿命: 100 000周期

电压电流:250vac , 10 ( 2 ) a 120vac , 15 ( 2 ) a dc30w

连接:4极终端，夹紧扭矩0.5nm最高刚性2.5mm钢绞线（用电线结束套圈）1.5

安装:为35mmdin导轨，en50022

外壳:塑料根据ul94 v - 0级。浅灰色

尺寸:67 x 50 x 46mm

重量:约90g

储存温度:-20 至80 / -45到+80

保护类型: ip20