

350型止水钢板带厂家，昆明热镀锌钢板止水带一米价格

产品名称	350型止水钢板带厂家，昆明热镀锌钢板止水带一米价格
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:云南昆云工贸 型号:300*3 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南昆云钢板止水带工贸有限公司，钢板止水带是工程中常用的材料,主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程.采用钢板止水带、可改变水的渗透路径,延长谁的渗透路线.在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中,钢板止水带能起到一定的抗腐蚀作用.在防护工程中,采用钢板止水带可确保工程的防护效果.钢板止水带也常用于抗渗要求较高,且面积较小的工程,如冶炼厂的浇铸坑,电炉基坑等.

在建设和装修中我们需要用到很多的建材，例如砖头、钢筋、钢板止水带等，那么钢板止水带是什么呢？钢板止水带厂家有哪些呢？接下来，小编给大家介绍一下相关内容，一起来看看吧。

钢板止水带又被称为止水钢板，在箱型基础或地下室底板和外墙板的混凝土是需要分开浇筑的，下次再浇筑时，会有一条施工缝，需要对这条缝进行技术处理，而钢板止水带是就是用来处理这条缝的。

别称:止水钢板。在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。

在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混

凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设定止水钢板。

目前的建筑一般以钢筋混凝土为主要结构材料。混凝土结构为了满足抗震、适应沉降及抗裂等要求，就必须在某些部位设计施工缝、变形缝、后浇带等构造。这些节点部位由于混凝土存在结合不牢或“断开”，这时仅靠结构外部的柔性防水层来防水是不够的。于是，用于加强防水用途的各种止水带就登场了。

止水带就像一道大坝，将我们混凝土的“缺口”给死死拦住，防止水进入我们混凝土结构的内部空间。止水带根据安装的位置和形式可分为中埋式止水带、外贴式止水带和可卸式止水带。中埋式放在混凝土结构“缺口”的中部，外贴式止水带紧贴混凝土结构“缺口”的外侧，而可卸式止水带为了拆卸方便，一般通过螺栓固定在混凝土结构的内侧。