

丽竹漆 仿石漆 水包砂外墙涂料批发

产品名称	丽竹漆 仿石漆 水包砂外墙涂料批发
公司名称	广西立广建材科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:丽竹 型号:M5000 施工工艺:喷涂
公司地址	南宁安吉万达
联系电话	15977748365

产品详情

产品名称：水包砂

生产厂家：立广涂料

产品规格：30KG/50KG/75KG，按需定制

适用范围：产品为自洁型水性环保漆油，能为室内外墙壁提供超持久的保护及装饰作用。

产品特点：

1. 无毒、无不良气味；
2. 具有长期防止霉菌、藻类的滋生；
3. 流平性佳、遮盖力好、抗刮性优异；
4. 耐气候性佳、能抵抗各种恶劣的气候；
5. 能抵抗酸、碱、紫外线及一般化学品的侵蚀；
6. 附着力佳、漆膜坚韧耐用、无粉化、爆裂、泛黄等不良现象；
7. 静电性低，具有超强疏水性、污染物不易在表面附着，能保持墙面长久如新；

物理参数：

基料：纳米聚合物乳液

颜色：提供160种标准颜色，可代配指定颜色

光泽：哑光、可订制指定光泽

干燥时间：指触干—1小时；硬干—24小时；（温度25℃，重涂—少4小时，多不限制）

固体含量：48% 遮盖力：12平方米/公升

施工说明：

表面处理：新墙—清除毒面粉尘和松散物—刷底漆—修补裂缝—确保墙面清洁、干燥
清洗：用水清洗干净。此漆具有超强的疏水性，能防止雨水、油污、灰尘、霉菌等在墙面上附着，保持墙面长久如新。

涂装体系：底漆一遍，面漆两遍。

适用底漆：M3900抗碱封固底或M2100油性抗碱封固底

使用方法：刷涂、滚涂、普通喷涂或无气喷涂

稀释份量：10份漆油加入2—3份清水（体积比）

清洗剂：清水 标准包装：5公升罐装、18公升罐装

注意事项：

避免在阴暗潮湿或结露的地方。温度在摄氏5度以下或湿度大于85%时，不能施工。

安全守则：

避免用肥皂和暖清水清洗。儿童取不到时，力较大时避免或谨慎施工。如沾染皮肤