

雷诺护垫生产厂家 各种雷诺护垫出售 实地货源

产品名称	雷诺护垫生产厂家 各种雷诺护垫出售 实地货源
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	品牌:瑞宏丝网 材质:镀锌, 锌铝合金 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

18世纪开始的产业革命，带来了科学和技术的发展。一些国家开始进入以工业生产为主的社会。水文学、水力学、应用力学等基础学科的长足进步，各种新型建筑材料、设备、技术，如水泥、钢材、动力机械、电气设备和爆破技术等发明和应用，使人类改造自然的能力大为提高。而人口的大量增长，城市的迅速发展，也对水利提出了新的要求。19世纪末，人们开始建造水电站和大型水库以及综合利用的水利枢纽，水利建设向着大规模、高速度和多目标开发的方向发展。雷诺护垫正式顺应这一发展而诞生的一种产品,并得到的广泛应用。

雷诺护垫的用途：

雷诺护垫也叫石笼护垫，格宾护垫，是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件。雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点

雷诺护垫的种类：

雷诺护垫主要有两种：双隔板雷诺护垫和单隔板雷诺护垫。护垫的高度较低，一般为0.17-0.3米，结构形式扁平而大；镀层钢丝直径较格宾细，一般有双隔板（钢丝直径2.0mm）、单隔板（2.2mm）两种。常用的为双隔板雷诺护垫，其优点为施工方便、做护坡可有效防止石头垮塌、增加结构的抗冲刷能力。

雷诺护垫的尺寸：

长 m	宽 m	高m
3	2	0.17/0.23/0.3

4	2	0.17/0.23/0.3
5	2	0.17/0.23/0.3
6	2	0.17/0.23/0.3

雷诺护垫的孔径：60*80mm,80*100mm, 80*120mm, 100*120mm, 120*150mm

一般情况下，我们会根据您图纸要求生产，完全符合您规格，如果您没有图纸，我们的设计人员会根据您工地施工情况定做生产，做到真心为客户着想。

雷诺护垫组装：

所有雷诺护垫采用台阶式堆码，上下层之间堆码按边坡坡度进行，并绑扎牢固。

底层料石每块重量不小于25Kg.网内石间缝隙小，防洪石笼网价格，外露面平整。装满后用绑线锁死。

摆放以上各层石笼，将其与下层同层笼用绑线锚固。(设置层数以明渠实际断面需要为准。)

用于填充的小块石材粒径应大于网眼，强度指标满足设计要求。

渠底堆码雷诺护垫时应*石笼表面平齐，渠底开挖后可设10cm厚碎石过滤层即垫层。

边坡内侧在砌筑好的雷诺护垫上(护垫要高出设计流水面标高)铺填10~15cm的腐殖土，以便植被生长。

。

雷诺护垫护坡的6大优势:

- 1.雷诺护垫具有柔性结构，在抗暴雨、水流冲刷、适应变形、整体结构有延展性。
- 2.良好的透水性好，与地下水相通能排水固结，利于山坡稳定、水土保持，格宾挡墙上可生长植物与周围自然融为一体，生态环保保护水土美化环境。
- 3.高耐腐蚀性，经表面防蚀处理的低碳钢丝，经久耐用，表面加PVC / PE保护层，使用寿命更长1-2倍。
- 4.施工方便，格宾挡墙不用水、水泥、模板和电力，简便易装，可按设计绑扎组装成各种形状，连贯为一个整体，一般两人可完成施工。
- 5.应及进度快，在对抗突发自然灾害时，利于赶工期：可多组同时施工，平行、流水作业。
- 6.经济耐用：因地制宜可就近取材当地石料砖瓦资源，进行添充网箱。