

广东德瑞高低温试验箱可程式恒温恒湿实验冷热交替模拟环境老化检测机

产品名称	广东德瑞高低温试验箱可程式恒温恒湿实验冷热交替模拟环境老化检测机
公司名称	广东德瑞检测设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:Derui/德瑞检测 型号:DR-H201-150B 产地:广东东莞
公司地址	洪梅镇疏港大道3号1号楼113室
联系电话	076981330059 18028963555

产品详情

产品结构 单箱立式

温度范围 -20 ~ +150 ,依据客户要求可以选择不同测试要求

温度波动 ±0.5

温度均匀度 1

降温速率 0.7~1 /min (非线性)

升温速率 3~5 /min (非线性)

恒温恒湿箱 20%~98%R.H

湿度范围

湿度波动 3%~4%R.H

材质 外箱材质、尺寸 优质纱面拉纹不锈钢

内箱材质、进口SUS304不锈钢

尺寸

保温材料 优质聚胺脂发泡100mm

加热系统 加热器 不锈钢316L鳍片散热管电加热器

控制方式：PID控制方式，使用无触点等周期脉冲调宽SSR（固态继电器）

控制器 基本信息 真彩触摸可程式温湿度控制器

程序控制12组120段（段数可任意调节分配到每一组中）

USB通讯接口(选配)

运行方式 定值/程序

设定方式 手动方式输入/远程输入

设定范围 温度：-20 ~ +150

湿度：20%~98%

时间：：0~9999小时/分钟/秒

分辨率 温度：0.01

湿度：0.01%

时间：0.1S

输入 PT100铂电阻

附属功能 报警显示功能（提示故障原因），
上、下限温度报警功能，
定时功能，自诊断功能。

测量数据采集

部件配置 制冷系统

压缩机

法国原装“泰

送风循环系统

不锈钢风机实现空气的强制循环
电机
多翼式风轮
送风系统为单循环

视窗照明灯 飞利浦

其他配置 不锈钢可移动样品架2层

测试用缆线引出口 50mm孔1只

中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯

底角万向移动轮

安全保护 漏电保护

超温报警保护器

快速保险丝

压缩机高、低压保护、过热、过电流保护

线路保险丝及全护套式端子

生产标准 GB/2423.1；GB/2423.2；GB/2423.3、GB/2423.4

准

货期 10个工作日内到货

付款 款到送货，货款未付清前设备所有权归甲方。

款

服务 免费送货上门，设备免费保修一年，享受终身人员和技术服务

务

使用条件 电源

AC220V 两相三线+保护地线；

件

电压允许波动范围：AC220V ± 10%

频率允许波动范围：50Hz ± 0.5 Hz

保护地线接地电阻小于4Ω；TN-S方式供电或TT方式供电

使用环境 温度：5℃ ~ 35℃，相对湿度：85%RH

境

场地 地面平整，通风良好，不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘

附近没有强电磁辐射源

设备周围留有适当的维护空间

设备保修期三包壹年，终身维修。从交付使用之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、

售后服务 设备在使用过程中出现的问题在24小时内作出反应，并及时委派维修工程师、技术人员及时处理，解决

务 超过保修期后供方的设备发生故障时，供方提供有偿服务。（酌情收取费用）