

GRC装饰材料

产品名称	GRC装饰材料
公司名称	陕西美创新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省岐山县蔡家坡百万平方米标准化厂房产业园C期4-19、4-20号
联系电话	15596827351

产品详情

GRC是玻璃纤维增强水泥复合材料的英文缩写，来源于欧美技术，是将抗碱纤维、水泥等其他复合材料按一定配比搅拌，在模具内浇成型，生产出造型丰富，质感多样的产品，被广泛应用在国内外各典特色的建筑中。

GRC产品的核心优势：

无限可塑性：GRC产品是将原料按一定配比搅拌，在模具内浇筑成型，可生产出造型丰富，质感多样的产品。可根据客户和设计师的不同需要，进行任意的艺术造型，完美实现设计师的设计梦想

质量轻、强度高：GRC的体积密度约为1.8-2.0,10mm厚标准GRC板重量仅为18-20kg/m²，抗压强度超过70Mpa，抗弯强度超过14Mpa，大大超过要求

超薄技术、尺寸大：GRC板薄可做到5mm，尺寸不限，可以做到任意尺寸，满足运输条件即可

色彩丰富、造型多样：GRC产品采用同质透心矿物原料，可以根据客户的需求做成各种不同颜色及不同造型的艺术效果

质感好、肌理多：GRC产品表面可做成喷砂面、荔枝面、光面等不同质感效果，也可以做成条形、镂空、浮雕等不同肌理效果

环保、无辐射：GRC属可再生材料，有利于环保。原材料不含有放射性核元素，为国家放射性核素含量A类环保材料

防火、防水：GRC原材料全部为不燃材料，经检测为A1级防火材料。在水中长期浸泡，GRC材料的形状及安全性系数变化很小，结构和性能均不发生变化

抗污、不变形、超耐久：GRC材料干湿变形小于0.123%，经过大量实验证明，GRC具有超强的耐久性，不怕紫外线照射，经得起风吹日晒雨淋，耐候性远远高于一般的建筑材料

隔音、抗震性好：根据GRC材料厚度和表面处理方式的不同，可以达到良好的隔音吸音效果。加之其质量轻，强度高，相对于其他材料抵抗地震冲击能力更强

工期短、维护方便、易更换：GRC可大块生产分割，安装方法简便多样，且全部为工厂预制，有利于现场施工，大大缩短工期

GRC三大应用领域（配图）：

彩色GRC

GRC造型板

GRC幕墙板，或称GRC外墙挂板

欢迎访问我们网址：www.sxgrggrc.com