

昌邑球墨篦子 球墨篦子 启明井盖多条生产线

产品名称	昌邑球墨篦子 球墨篦子 启明井盖多条生产线
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岞山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

洗车房钢格栅沟盖板的设计

尺寸：根据洗车房地沟跨度决定，例如;地沟跨度为40cm，那么沟盖板尺寸为400*1000mm.

1、明确店面工位的档次，可以分：（格栅整板尺寸为：1.22*3.66米，1.22*2.44米）整间铺满：顾名思义，就是把整个洗车店面的工位铺格栅，无需另挖地沟，直接腾空，下面用砖块作支撑，工程量较小，对房屋结构没有任何改动，比较适合规模较大（5个车位以上）的店。车位铺满：尺寸可以根据一般汽车的长宽来定，建议尺寸为：6.1*3.66米，下面挖空做支撑。经济车位：只铺汽车大小工位，建议尺寸：6.1*2.44米，下面挖空做支撑。一般排水：仅铺车轮下面，挖两条60cm宽左右的沟，球墨铁篦子，长度可根据车身来定。

一、在焊接地沟盖板的时分，球墨篦子，先把扁钢校直后在进行技能焊接.假设扁钢呈现出弧形的弯曲情况时，在焊接的时分，没有把扁钢校直，而是把这么的扁钢直接放在模上焊接，外表上看起来是直的，昌邑球墨篦子厂家，实际上这时地沟盖板已经有比较强的内应力存在了.

二、在酸洗和热镀锌之前对地沟盖板进行去掉内应力处理.假设内应力表现出来，外形就变成水平的弓形了.热镀锌没有被注重起来，而呈现的这种情况.在现代化工业生产中，一般不会发作此类疑问.

三、地沟盖板底座较少得放三个，在两端和基地的部位放置即可，千万不能只放在两端，不放基地，上面压的地沟盖板多了会致使变形，使其变得不一样一水平面上了.

四、在运输过程中放平稳，使其受力均匀，在装车卸车中不易用力摔打，应当轻抬轻放.

水沟盖板材料:

1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。

- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

昌邑球墨篦子-球墨篦子-启明井盖多条生产线(查看)由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！