

钢制电缆桥架厂 钢制电缆桥架 宗团梯式桥架厂家

产品名称	钢制电缆桥架厂 钢制电缆桥架 宗团梯式桥架厂家
公司名称	云南宗团电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市昌宏路西段东聚五金机电建材城东区16幢3号
联系电话	13529400745 13529400745

产品详情

1.10在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足：

实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足：

式中 q_G ----工作均布荷载，钢制电缆桥架，kN/m；

q_E ----额定均布荷载，kN/m；

L_G ----实际跨距，m。

云南宗团电器成套设备有限公司，生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

胀缩问题

由于环境温度变化，钢制电缆桥架型号，钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境高温为40℃，低温为-20℃，则电缆桥架的大收缩量按下式求得：

$$t=11.2 \times 10^{-6} \times 60\text{deg}(\text{度}) \times 1000\text{mm}$$

由此得出结论：

温差为60℃时，槽式钢制电缆桥架批发， $\Delta L=0.672\text{mm/m}$

温差为50 时， $=0.560\text{mm/m}$

温差为40 时， $=0.448\text{mm/m}$

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，伸缩接头的间距建议按以下取定：

当温差为40 时为50m;

当温差为50 时为40m;

云南宗团电器成套设备有限公司，生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，钢制电缆桥架厂，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

6、槽式电缆桥架不宜与下列管道平行敷设，当无法避免时，电缆桥架的位置应符合下列规定，或采取相应防护措施。

- (1) 槽式电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
- (2) 槽式电缆桥架应在热力管道下方。
- (3) 气体比空气重时，槽式电缆桥架应在管道上方。
- (4) 气体比空气轻时，槽式电缆桥架应在管道下方。

7、槽式电缆桥架与管道之间小距离见相关标准。

8、综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。

云南宗团电器成套设备有限公司，生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

钢制电缆桥架厂-钢制电缆桥架-宗团梯式桥架厂家由云南宗天电气成套设备有限公司提供。“桥架,玻璃钢桥架,防火桥架,母线槽,抗震支架,配电箱,走线架”选择云南宗天电气成套设备有限公司，公司位于：云南省昆明市昌宏路西段东聚五金机电建材城东区16幢3号，多年来，宗天电气坚持为客户提供好的服务，联系人：庞总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宗天电气期待成为您的长期合作伙伴！