

综合管廊用 防水 中埋式橡胶止水带 300*8 红河 2022新闻

产品名称	综合管廊用 防水 中埋式橡胶止水带 300*8 红河 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 可售卖地:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

综合管廊用 防水 中埋式橡胶止水带 300*8 红河 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

止水带施工控制要点

施工方法和步骤在施工缝位置（两层衬砌块），首先应用防水密封带外，施工后，施工类型模板和固定埋水止区，混凝土施工后固定类型模板。衬砌施工缝带满足设计要求。加强混凝土的振动，消除止水区底部的气泡和缝隙，使止水区与混凝土紧密结合。

止水位置要准确，心脏要与变形关节重合。在施工过程中不应损坏水隔离区。当止水带固定时，应防止止水带偏移，避免一侧缩短，影响密封效果。

设置止水带时，应保证止水带在界面处平整，橡胶密封区域不卷扭。如果扭结不出现，应及时调整。止水器的长度应根据施工要求定制给厂家。

橡胶止水器的接头必须连接好，不能使用未经处理的搭接。在水密带粘结前，应对接头表面进行清洗和刷毛。在衬砌结构应力较小的地方选择接头，搭接长度不应小于30cm.

