

# 不干胶贴标机 不干胶贴标机

产品名称	不干胶贴标机 不干胶贴标机
公司名称	北京喜喜特机械制造有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	类型:不干胶贴标机 品牌:喜喜特贴标机 型号:LM-DT
公司地址	北京市大兴区瀛海镇新村路7号
联系电话	86 010 58445588/58445586 13910135322

## 产品详情

类型	不干胶贴标机	品牌	喜喜特贴标机
型号	LM-DT	贴标速度	0-300 (瓶/分)
贴标精度 ±	0.2 (mm)	标签最大宽度	100 (mm)
适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、酸奶、鲜奶、护发用品、护肤品类、化妆品类、油类、清洁、洗涤用品、药水	包装材料	塑料、铝箔、纸类、玻璃、陶瓷、软管、布料、复合材料
包装类型	杯、带、袋、碟、管、罐、盒、瓶、桶	适用行业	餐饮、服装、化工、家纺、日化、食品、玩具、烟酒、医药、五金、机械
自动化程度	全自动		

特点：适用于圆瓶上贴标。如增加适当部件还可以满足方瓶和圆台侧面上的贴标。微电脑控制并可设定16组贴标参数，变更产品无需重新设置。设备结构合理、操作方便、性价比高。打码可选配（电动或气动）。贴标精度达到进口机标准。针对不同的瓶子可选配分瓶轮分瓶与螺杆分瓶。一机多用。例如圆瓶、方瓶和圆台瓶。

联系电话：010-58445588

联系地址：北京市大兴区瀛海镇新村工业园7号

型号: lm-st  
驱动方式: 步进电机/伺服电机  
操作方向: 右进或左进

贴标速度: 0-200 pcs/min  
瓶子直径: 20- 100mm  
瓶子高度: 25-350mm  
标签尺寸: 宽 : 10-150mm 长 : 15-200mm  
贴标精度: + 1mm ( 视瓶子圆真度、垂直度而定 )  
标签卷最大外径:: 300mm  
标签卷内径: 75mm  
重量: 200kg  
电源: ac110v/220v 50/60hz 500w  
本机尺寸: 2000x1300x1500  
印字装置: hp-260q

## 详细介绍

### 相关参数

型号: lm-st驱动方式: 步进电机/伺服电机操作方向: 右进或左进贴标速度: 0-200 pcs/min瓶子直径: 20- 100mm瓶子高度: 20mm-200mm标签尺寸: 宽 : 10-90mm 长 : 15-200mm贴标精度: + 1mm ( 视瓶子圆真度、垂直度而定 ) 标签卷最大外径:: 300mm标签卷内径: 75mm重量: 220kg电源: ac110v/220v 50/60hz 1200w本机尺寸: 2000x850x1300印字装置: hp-260q

一、概述lm-st型立式圆瓶不干胶贴标机以达到合理化的生产目标而设计。贴标过程均自动化作业，操作简单，生产速度快，贴标位置统一、美观、整齐；适用制药、化工、食品等行业圆形容器的贴标二、工作原理及结构特征将不同包装物件放入贴标机输送带，由输送带带动瓶子进入分瓶区域，输送机构持续移动，由视觉光纤检测到瓶子后，将光电信号传输到plc，由plc处理后将输出信号传输到步进电机，由步进电机出标，通过滚压机构将标签贴到瓶子上，贴标后的物件由贴标机输送带带进入下一流程或容器。主机采用步进电机驱动，台达（台湾）plc控制系统，台达（台湾）触控式人界面，keyence光纤（日本）器件等原装进口部件，汇集了众多领先技术，使之成为业界具有技术优势的产品之一。微电脑自动控制，界面友善的触摸屏人机接口，精巧的机械结构，使操作简单，功能强大；可实现标签数量设定、下计数、印字控制、贴标控制、断标、缺标、无色带等异常情况自动检测及报警等功能；随机产能显示及标签数量管理；标签松紧调节；标签长度及间隙调节；主机高度及前后位置调节；可选配色带打码机一台；贴标及标签检测光电管感应度调节。整机采用优质t6铝合金及sus304不锈钢制作，做工精良，符合gmp规范。lm-st立式不干胶贴标机是一款性价比十分优秀的