

奥跃管道 热力管道地埋固定支架 地埋固定支架

产品名称	奥跃管道 热力管道地埋固定支架 地埋固定支架
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

产品详情

钢套钢固定支架固定墩预制保温内固定节直埋蒸汽管道配件齐

固定墩也叫（固定支架、固定节），大致分为内固定节和外固定墩，（带排潮管）固定墩，暖气地埋固定支架，外固定墩需要固定桩对其固定。在敷设直埋蒸汽管道管线的过程中，由于输送蒸汽产生较大压力，固定墩起到固定管线防止管线发生移位，由于热胀冷缩的原理，对蒸汽管道的补偿起到很好的效果。一般相隔50米设定一个固定墩，蒸汽地埋固定支架，连接时配合补偿器使用。

供热管道的敷设首先分有补偿和无补偿两种方式。现阶段无补偿设计占据主流，这种情况下只需要把管段的伸缩量计算足够，利用自然弯补偿就不用加补偿器了，通常是在直埋情况下有无补偿敷设。

在补偿性直埋的管道上，先要确定好直管段的管径和敷设长度，根据管径查一下该管径情况下补偿器的大补偿量，热力管道地埋固定支架，然后计算能补偿多长的直管段，将连个固定墩之间的距离控制在计算结果之内，两个固定墩中间的位置放补偿器。至于有弯头的地方，需要计算弯头的补偿量，两边加支墩。

地埋固定支架

地埋固定支架:固定支架中挡板的主要作用是将长保温管段分成若干个独立的空间，防止一旦某管段工作管泄漏产生高温引起有机保温层大面积炭化，使其保温性能失败。新型固定支架由于采用了“截、衰、阻”的原理，地埋固定支架，而非常有效的解决了热桥问题，同时该固定支架工作可靠，加工制作方便，成本增加也不多。

1. “截”就是在一个适当的位置将套管截断，从而截断了热桥，热量无法传递。

2. “衰”就是利用温度衰减原理，延长挡板、肋板与套管连接处到套管与附加套管连接处的距离，使套管与附加套管连接处的温度大大降低，进而消除了温度对防腐层和钢塑接口的影响，使防腐层能够可靠的工作、使热收缩带不发生因受热造成的脱落。

3. “阻”就是利用保温材料的保温性能将保温材料包裹在工作管、补偿器的外套管、钢套管的表面，阻断热量的辐射和对流传递的途径，以减少高温面对低温面的影响。

地埋固定支架用来在设定的点位，工作管与外壳管之间不出现相对位移。当分支管、疏水管不在驻点位置，则在分支管处应设内固定墩，疏水装置应紧靠内固定墩布置。高温管工作管上都设置补偿器，每两个补偿器之间都有一个驻点，为了防止各个补偿器负载失调，工程上习惯于在驻点位置设置内固定墩，或根据需要将工作管用内固定墩分隔成若干补偿段，每个补偿段中设一个或两个补偿器。奥跃管道(图)-热力管道地埋固定支架-地埋固定支架由沧州奥跃管道有限公司提供。沧州奥跃管道有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥跃管道——您可信赖的朋友，公司地址：河北省盐山经济开发区蒲洼城园区，联系人：刘猛超。