

气动暗杆耐磨高温刀闸阀

产品名称	气动暗杆耐磨高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	型号:DMZ673H、W-10 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673H、W-10C、16p气动暗杆耐磨高温刀闸阀、暗杆刀型专用阀是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等待业中的理想产品。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

气动暗杆耐磨高温刀闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

气动暗杆耐磨高温刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

--	--	--	--	--

气动暗杆耐磨高温刀闸阀主要零部件材质体、盖闸阀杆密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢 不锈钢

气动暗杆耐磨高温刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm) M Pa DNLDD1D2HN-MD0

65

80

100

125

150

260		
300		
350		
400		
450		
500		
600		

800

900

1000

1200

1.6

50

65

80

100		
150		
200		
250		
300		
350		
400		

550		
600		