

Z73X-10C手动闸板阀

产品名称	Z73X-10C手动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:Z73H、F、W-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10C手动闸板阀, Z73H、F、W-10C手动闸板阀, 闸板门, 对夹式耐磨闸板阀应用范围:

手动刀型闸板阀适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体, 广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。

Z73X-10C手动闸板阀标准规范:

结构长度标准: GB/T 12221-2005

连接法兰标准: GB/T 9113

压力温度等级: GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

Z73X-10C手动闸板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)		
1.0/1.6	1.52.4		
Z73X-10C手动闸板阀主要零部件材质	体、盖		
	不锈钢、碳钢、灰铸铁		

Z73X-10C手动闸板阀主要外形及连接尺寸

MPa	DN	L	D
1.0	50	43	160
	65	46	145
	80	195	135
	100	52	215
	125	56	245
	150	280	240
	200	60	335
	250	68	350
	300	78	400
	350	500	460
	400	102	565
	450	114	615
	500	127	670
	600	154	780
	1.6	700	165
800		190	1010
	900	203	1050
	1000	216	1220
	1200	254	1450
	99	200	250

工作性能及安装

手动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的

粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

手动刀型闸阀的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封