

# 突破PDU 定做突破PDU 铭瑞思

产品名称	突破PDU 定做突破PDU 铭瑞思
公司名称	北京铭瑞思科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区兴华大街二段3号波普中心2-308
联系电话	13240930077 13240930077

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京铭瑞思科技有限公司

### PDU插座保护功能

雷击、电涌防护：大耐冲击电流：20KA或更高; 限制电压： 500V或更低  
；通过北京雷电防护测试中心检测，定做突破PDU，可用作设备端精细电涌防护；

选择正规厂家的产品(当然有些厂家可能也是正规厂家，但PDU可能不是其，选择时应该慎重，定做突破PDU，一个兽医虽然也是医生，但不能以为他只要是医生就也是名医，大家不能找他)；

### PDU插座，是区别于普通插座的

机柜插座的称谓主要是根据其用途被称作机柜插座，说明是专属于机房建设中的机柜插座。但是PDU的解释其一是Power Distribution Unit的缩写，定做突破PDU，电源分配单元.但是PDU还有其他的解释.

PDU电源，主要是根据跟电有关系的称呼.PDU系统定制可避免原来人工定制中人为的失误、功利心的干

扰，比对的困难和技术规范及描述的不熟悉等等引起的损失，同时系统的快捷也为工程进度提供了保障。

## 机柜插座注意事项和选材特色

保护插位数保护模式标称工作电压大持续工作电压标称电流标称放电电流大放电电流电压保护级别响应时间额定功率温度范围外壳材料阻燃特性外形尺寸保护断开指示。

1. PDU型材材质：坚美型材(国内大型企业，上市公司)厚度是1.7MM（比同行业所有产品厚0.2 mm），尺寸66\*66标准1.5U，保证产品在过长的情况下不变形，不弯曲。表面处理采用黑色防静电喷涂技术，国内品质。

2. 模块材质：塑胶模块采用PC+ABS材质，进口原材料，防火等级达到UL94V-0级别。模块带防火门功能，具备防火、防尘、防触电、防误插、防落物等

3. PDU铜套材质：磷青铜 厚度是0.8MM 满足插拔力要求，满足环保要求

4. PDU的内部连接材料是：铜条、内部接线方式为铜条焊接式结构工艺，焊点锡线采用环保高度锡线、铜条直径2.0MM，整条PDU无铜丝，无断点，突破PDU，导流量大。

5. 可插拔更换式防雷模块，CAN20V-C/2（LPZ1-2）Uc:250V~50-60Hz、In: (8/20us) 20KA、In(U): 1000V tA: 25ns、Mp：L-N L-PE N-PE、-40~+85、执行标准：IEC 61643-12：2002、GB 18802.1-200本产品专为机房机柜末端电源分配单元（PDU）设计电涌保护模块。本电涌保护模块可插拔更换，电源工作指示灯（亮起）防雷功能正常，反之（灯灭）防雷功能失效，请立即更换该电涌模块。（更换时无须断电，可热插拔更换）防雷失效时请按（OUT）方向拔出并更换模块。产品、必究。

突破PDU-定做突破PDU-铭瑞思(推荐商家)由北京铭瑞思科技有限公司提供。北京铭瑞思科技有限公司是一家从事“机柜插座，检修电源箱，航空插头，工业连接器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铭瑞思”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使铭瑞思在插头、插座中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！