

山西采样管生产厂家 北京天助伟业

产品名称	山西采样管生产厂家 北京天助伟业
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

产品详情

CEMS伴热取样管线别用名

CEMS伴热取样管线别用名：伴热管、伴热采样管、伴热管线、伴热管缆、采样管复合管、一体化电伴管缆、伴热管缆、烟气取样分析管、气动脉缆、蒸汽伴热管、耐腐伴热复合管等

CEMS伴热取样管线部分规格温度参数：· 70度- 6单芯.双芯或组合芯 · 70度- 8单芯.双芯或组合芯

· 105度- 6单芯.双芯或组合芯 · 105度- 8单芯.双芯或组合芯 · 120度- 6单芯.双芯或组合芯 · 120度- 8单芯.双芯或组合芯

· 150度- 8单芯.双芯或组合芯 · 150度- 10单芯.双芯或组合芯

· 180度- 6单芯.双芯或组合芯 · 120度- 8单芯.双芯或组合芯

· 150度- 6单芯.双芯或组合芯 · 120度- 8单芯.双芯或组合芯

· 70度316ss英制：1/2"，1/4"，3/8"，1/8"单芯双芯多芯组合均可定制！

蒸汽管道布置一

(1)蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部接出，支管上的切断阀应安装在靠近主管的水平管段上，以避免存液

(2)蒸汽主管的末端应设分液包；

(3)水平敷设的蒸汽主管上分液包的间隔为L

1)在装置内，饱和蒸汽宜为80m，采样管生产厂家，过热蒸汽宜为160m；

2)在装置外，顺坡时宜为300m，逆坡时宜为200m。

在安装保温层的时候，保温材料必须干燥，因为潮湿的保温材料影响保温效果，还会腐蚀电伴热产品，缩短整个电伴热保温系统的使用寿命。保温材料安装好后，必须立即安装防水层，否则会降低保温性能，影响伴热系统的正常使用。防水层安装的时候，应防止金属薄板割破电伴热带护套，固定的防水铁皮的螺钉不得过长，以免刺破护套。

伴热管线

根据采集样气体的成份、温度等实际情况，采样复合管中采样导管可以选用不同的材质，如PFA（四氟乙烯与全氟烷基醚共聚物）、FEP、PVDF（聚偏二氟乙烯）、PE（阻燃聚乙烯）、尼龙610等等，根据不同环境温度的要求可采用合适的伴热带（恒功率电热带、自控温电热带），另外还可以根据用户要求添加补偿导线、电源线等。

山西采样管生产厂家-北京天助伟业由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司为客户提供“伴热管线,cems采样管”等业务，公司拥有“天助伟业”等品牌，专注于裸电线及裸导体制品等行业。，在北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：祁海峰。