

QTZ50（5008）塔式起重机，建筑塔吊，塔机

产品名称	QTZ50（5008）塔式起重机，建筑塔吊，塔机
公司名称	山东章丘建筑机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:建机 型号:QTZ50(5008) 起重机类型:塔式起重机
公司地址	中国 山东 济南市 章丘市
联系电话	86 0531 83827969 13220568336

产品详情

品牌	建机	型号	QTZ50(5008)
起重机类型	塔式起重机		

起重量特性表：

幅度（m）	2.7-12.8	14	16	18	20	22	
吊重（t）	4	3.631	3.14	2.757	2.452	2.201	1.9
幅度（m）	32	34	36	38	40	42	
吊重（t）	1.419	1.318	1.228	1.148	1.075	1.01	0.95

qtz50（5008）塔式起重机为水平臂架、小车变幅、上回转、自升式塔式起重机，额定起重力矩 460kn m，独立起升高度30m，附着起升高度可达120m，最大起重量4t，工作幅度3~50m，是加强型40tm级塔机。

该机回转机构采用单速绕线电机带动行星齿轮减速器，经液力耦合器和常开盘式制动器，带动减速器小齿轮与回转支承啮合，回转冲击小，运行平稳，可靠度高。塔身为整体标准节结构。电气元件采用优质产品，灵敏度高，可靠性强，并配备了齐全的安全保护装置，以保证塔机安全可靠的工作。基础分预埋固定式和底梁固定式。该机性能可靠，参数先进，是建筑施工企业理想的选择。

【主要技术参数】

项 目	技术参数
额定起重力矩（kn.m）	460
最大额定起重量（t）	4

最大幅度额定起重量（t）		0.8
有效工作幅度（m）		3—50
起升高度（m）	独立	30
	附着	120
起升速度（m/min）	a=2	65.1/32.6/13
	a=4	31.9/15.9/6.4
变幅速度（m/min）		24/36
回转速度（r/min）		0.75
塔身截面（mm）		14941494
工作温度（℃）		-20 —40
工作电力要求		380v 5% 50hz
总功率（kw）		29.52
最大工作风压（n/m2）		250

【主要配套件性能表】

机构名称		项目	型号	
起升机构	电动机	yzd200l1-4/8/32 15/15/4kw		
	减速器	zq50-10.35		
	制动器	ywj-250/45-10		
	钢丝绳	619-12.5-1770- 甲镀右交		
回转机构	电动机	yzt132m-6 3.7kw 908r/min		
	减速器	yjl-100		
	液力偶合器	yox-250a		
	回转支承	hsw.32.1220		
变幅机构	电动机	y100l2-4/6 2.2/1.5kw		
	减速器	wxj120-38		
	钢丝绳	619-6.2-1550- -甲镀右交		
顶升机构	电动机	yd132m-4 3kw		
	液压油缸行程	1320mm		
	油缸安装距离	1775mm		
	最大工作压力	20mpa		

【主要结构件简述表】

名称	结构简图	主要材料规格	备注
塔身标准节		主弦杆角钢： 14014012	截面尺寸：14941494 高度尺寸：2200
起重臂		上弦杆：	起重臂由九节组成
		管 φ768 下弦杆：[10封板	

