

德卡D3-U读卡器、非接触式IC卡读卡器、医保读卡器、公交读卡器

产品名称	德卡D3-U读卡器、非接触式IC卡读卡器、医保读卡器、公交读卡器
公司名称	南京达华亿卡软件科技有限公司
价格	165.00/台
规格参数	类型:非接触式读卡 品牌:德卡 适用卡类:IC
公司地址	南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座3013室
联系电话	86 25 84068800 13913011888

产品详情

类型	非接触式读卡	品牌	德卡
适用卡类	IC	感应距离	5-10 (cm)
电源功率	220 (W)	工作频率	13.56 (KHz)
读卡时间	1 (s)	型号	D3-U
存储量	0		

d3非接触式ic卡读写器

d3型是一款双界面ic卡读写器，可读写双界面射频卡或单独的射频卡和接触式智能卡，通过rs232串行接口或usb口实现同pc机及相关设备的连接，usb采用无驱技术，可方便用户的安装使用，它多卡的支持可用于安全发卡及那些安全要求较高的领域需要。随机提供各种平台的驱动开发包，附带的演示程序实现访问射频卡的全部功能，并带有自动测卡操作。

d8型ic卡读写器是开发ic卡相关产品及系统集成必备的前端处理设备，其丰富、完善的接口函数，可方便地应用于工商、电信、邮政、税务、银行、保险、医疗及各种收费、储值、查询等智能卡管理应用系统中。

技术说明 (specification)

产品名称	d3 型读写器
重量	300g
温度适用范围	-20 到 +60 o c
卡触点可使用次数	10 万次
支持卡尺寸	支持符合 iso14443typea/b 的非接触卡，同时可以支持 1 个符合 iso7816 标准卡尺寸，同时可附加 3 个符合 gsm 11.11 的 sim 卡的卡尺寸 sam 卡座
可给卡提供电流	0-130ma

与 pc 通讯类型	low speed usb (usb 1.1) bus powered devicehid (usb 无驱)
通讯协议	支持 iso14443 typea/b支持 t=0、 t=1 的 cpu 卡同接触式卡的通讯速度可达 115 , 200 bps
所遵循的标准	iso 7816-3、 pc/sc、 gsm11.11、 fcc、 ce
通讯速率	t=0 : 9600-38400bps t=1 : 9600-115200bps
外观颜色	通用如图，可根据用户需求定制
连接电缆	1 . 5m 长的 usb 连接线
状态显示	led 指示灯，指示电源或通讯状态
操作系统	windows 98、 me、 2k、 xp、 2003 及 unix 和 linux
外形规格	123mm*95mm*27mm
其他特性	提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台支持在线升级功能同步支持符合 iso14443 type a,type b 的非接触智能卡，如： mifare s50、 mifare s70、 mf1icl10、 mifare pro、 mifare desfire、 mifare ultralight、 sle44r31、 sle6-6cl 系列、 at88rf020、 华虹 1102 等

m1读写器(全兼容明华读写器)