

锰酸锂粉末全自动真空包装机、锂电原材料全自动真空热合机

产品名称	锰酸锂粉末全自动真空包装机、锂电原材料全自动真空热合机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	.00/台
规格参数	型号:ZD-600L 封口尺寸:双面双道加热600mm 自动程度:全自动
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

产品详情

一、技术参数、序号、类型、具体参数

- 1、设备型号、DZ-600
- 2、整机尺寸、长度3200mm，宽度1850mm，高度1650mm
- 3、重量、800KG
- 4、电源、380V-50HZ
- 5、功率、4.2KW
- 6、封口长度、600mm
- 7、封口宽带、10mm
- 8、封口高度、300-600mm可调
- 9、上下封口线间距、15mm
- 10、加热方式、双道加热，触摸屏控制温度
- 11、真空效率、63立方米/小时
- 12、真空度、-0.08MPA

13、使用气压、0.4-0.6MPA

14、抽气过滤精度、0.3 μm

二、机器结构

抽真空方式、柜式内抽

控制方式、PLC+触摸屏控制

机架结构、前端进料输送线 · 真空包装线 · 后段出料输送线

动作方式、气动+电动

机头升降方式、手动升降

三、机器配置

配件名称、品牌、型号

继电器、欧姆龙、G2R-1-5N

接触器、施耐德、N1210

按钮，开关、多科电气、LAY160

断路器、施耐德、C40

光电开关、松下、CX-422

触摸屏、西门子

PLC、西门子

PLC扩展模块、西门子

温度变送器、圆卡

变压器、华通

真空泵、上海辉鼎、XD-063

气缸、亚德客、所有型号

电磁阀、亚德客、所有型号

机器材质、整机304不锈钢

直流电源、明纬、MDR-60-24

气动接头、PS-08-S

四、机器功能

1、真空---封口

五、设备运行流程

灌装完成后人工将待真空包装的产品袋导入前段进料流水线---袋口导入皮带和前载重流水线中部载重流水线同步启动---当产品袋前行脱离载重流水线后一个光电开关---前载重流水线退出真空室---载重流水线退到位---关上真空室盖子---机器自动抽真空---自动封口---自动放气---放气结束后---自动打开真空室盖子---后载重线进入真空室---中部，后部载重线同时启动---产品自动走到后部载重线自动停下

六、设备设计说明

1. 加大功率变压器，双道加热封口，即使袋口沾有粉末，也能良好封口不漏包。
2. 封口为电热丝加热，双面加热，装有温控器，可自由设定温度控温，封口条两端接线端镀镍，不允许铜外漏。
3. 所有气管接头为304不锈钢。
4. 所有螺丝螺母匀滴有螺纹胶。
5. 用于锂电原材料粉末抽真空封口。

七、设备材质

1. 设备外漏部分，接气部分及物料接触部分禁用含有铜·铅·锌金属材质配件。
2. 整机机为304不锈
3. 电柜所用合页·门锁·柜体等均禁用含铜·铅·锌金属材质配件。

适用范围：铝箔吨袋，塑料吨袋，纸塑袋，复合袋，M折袋子等都可以良好真空封口。

功能设置：直接封口，抽真空封口，真空-充气封口

材料：用于一般用于25KG产品的真空包装机，整机304不锈钢。

用于锂电行业的吨袋真空包装机，机架为304不锈钢，机头为304不锈钢，气缸和电磁阀为用于锂电行业的亚德客B52专用气动元件，气管接头为不锈钢，所有螺丝为不锈钢。整机没有铜铅锌材料。

同样适用于三元前驱体、磷酸铁锂、石墨、片碱、苯酐、氯化钾、硫铵、氧化锌、己二酸、漂粉精等石化、化工、冶金、医药、农药、食品、新能源等行业中各种粉状、颗粒物料封口以及真空包装。

操作流程：

将产品输送到真空包装机前面正下方（输送时需方需要保证包装袋袋口直立，方便开袋和抽气嘴插入）——输送线检测到产品立即停止——封口条预降到位——四个抽气嘴下降——抽气嘴下降到位——两侧抽气嘴向左右拉开——将袋平整绷紧——封口条再次下降到封口线——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条上升——

—输送线自动启动移走产品。

关于图片我厂设备为非标定制设备，产品颜色样式等可根据您的需求定制，故实物图以您的要求和对我厂的设备改进为准。

关于价格我厂设备属于非标定制，功率、配置、工艺、机型各种参数不同，因此有价格差异，因此网络发布价格为参考标价，实际价格请致电联系或面谈。

关于订单由于我厂设备属于非标定制，下单前请和客服沟通。

关于售后我厂大型设备支持免费安装、调试、培训，设备整机保修一年，终身维护。