

ABS 750NSW韩国锦湖

产品名称	ABS 750NSW韩国锦湖
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国锦湖 型号:750NSW
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

ABS 750NSW 韩国锦湖

可提供原厂物性表,加工参数,ROHS(SGS)环保 产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)等产品证书, , 价格优惠 , 如有需要敬请来电联系 !

(丙烯腈丁二烯苯乙烯)ABS 750NSW/韩国锦湖

特性 : 高光泽,高抗冲,通用

用途：小家电,电气/电子应用领域

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:5.5G/10 MIN 熔流率（熔体流动速率）:35.0G/10 MIN 比重:1.04无

模塑收缩率:0.4~0.7% 吸水率:0.3%

ABS

塑胶塑料用途

ABS主体是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的共混物或三元共聚物，是一种坚韧而有刚性的热塑性塑料。苯乙烯使ABS有良好的模塑性、光泽和刚性；丙烯腈使ABS有良好的耐热、耐化学腐蚀性和表面硬度；丁二烯使ABS有良好的抗冲击强度和低温回弹性。三种组分的比例不同，其性能也随之变化。

1、性能特点

ABS在一定温度范围内具有良好的抗冲击强度和表面硬度，有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药

品性和良好的电气绝缘性。它不透明，一般呈浅象牙色，能通过着色而制成具有高度光泽的其它任何色泽制品，电镀级的外表可进行电镀、真空镀膜等装饰。通用级ABS不透水、燃烧缓慢，燃烧时软化，火焰呈黄色、有黑烟，后烧焦、有特殊气味，但无熔融滴落，可用注射、挤塑和真空等成型方法进行加工。