

EVA 240W美国杜邦（中国）

产品名称	EVA 240W美国杜邦（中国）
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦 型号:240W
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

长期大量销售EVA美国杜邦塑胶原料原厂原包，货源充足，有，价格优惠，并可提供FDA，UL，MSDS等物性表级相关的加工技术指导。如果想进一步了解欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

EVA/250/美国杜邦,重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:0.921 g/cm³拉伸强度:11 MPa断裂伸长率:900
%硬度:75

EVA/260/美国杜邦,重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:0.955 g/cm³拉伸强度:24 MPa断裂伸长率:900
%硬度:80

EVA/460/美国杜邦,重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min密度:0.941 g/cm³维卡软化点:64

EVA/660/美国杜邦,重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min密度:0.933 g/cm³拉伸强度:21 MPa断裂伸长率:800
%硬度:94

EVA/265/美国杜邦,重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:0.951 g/cm³拉伸强度:29 MPa断裂伸长率:900
%硬度:83

EVA/220W/美国杜邦,复合,挤出,粘合剂,密封剂和蜡的混合物,酰胺添加剂热稳定剂,BHT的抗氧化剂

EVA/240/美国杜邦,热稳定剂：BHT的抗氧化剂用途：复合，挤出，粘合剂，密封剂和蜡的混合物

EVA/240W/美国杜邦,复合,挤出,粘合剂,密封剂和蜡的混合物,酰胺添加剂热稳定剂,BHT的抗氧化剂

EVA/3030/美国杜邦,光滑性抗结块性 抗氧化性良好粘结性,用途,粘合剂

EVA/3165A/美国杜邦,共挤密封层薄膜,备注说明 热稳定剂,BHT抗氧化剂

EVA/3169Z/美国杜邦,特性备注,滑爽剂,开口剂,热稳定剂,非BHT的抗氧化剂用途,低温共挤密封层薄膜

EVA/3170/美国杜邦,特性备注,热稳定剂,BHT的抗氧化剂,用途,低温共挤密封层薄膜

EVA/3172Z/美国杜邦,低温共挤密封层,滑爽剂,开口剂热稳定剂,非BHT抗氧化剂,薄膜

EVA/3173SHB/美国杜邦,低温共挤密封层,滑爽剂,开口剂热稳定剂,非BHT抗氧化剂,薄膜

EVA/3180/美国杜邦,共挤薄膜的温度密封层,备注说明 热稳定剂,BHT的抗氧化剂