

电动钢筋标点机，连续式钢筋标点机

产品名称	电动钢筋标点机，连续式钢筋标点机
公司名称	上虞市龙翔精密仪器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙翔 型号:LB-II
公司地址	上虞市道墟镇韩浜村
联系电话	86 0575 82048698/13858589776 13355852176

产品详情

品牌	龙翔	型号	LB-II
产品别名	电动钢筋打印机 电动钢筋标距仪 电动钢筋打点机 多点钢筋打点机	产品用途	为钢筋延伸而设计的新型 标距仪器
种类	钢筋标点机		

db-40电动钢筋打印机 电动钢筋标距仪 电动钢筋打点机 多点钢筋打点机 概述：db-40电动标距仪是为钢筋延伸而设计的新型标距仪器，它具有打印清晰，标距准确，操作更方便。二、电动钢筋打印机 电动钢筋标距仪 电动钢筋打点机 多点钢筋打点机技术参数：1、电源输入电压：380v ± 10
2、输入电流：0.48a 电机：120w 3、打印标距：5mm 10mm
4、每分钟打印次数：5mm；100次，10mm；50次 5、外形尺寸：620 × 310 × 550 6、打印深度：0.4mm
7、重量38kgdb-ii连续式钢筋标点机

一．说明

生产规格为300m/m、400m/m二种。它用于园钢、扁钢、钢管、型钢及其他有色金属材料打标点记号，供抗拉试样之用。该机构造精密，使用方便，效率高，打点准确，亦便于检查和修理。

二．技术要求

每摇动一次，即可打成30或40个标点。

标点的距离为10m/m，误差不超过 ± 0.15m/m，全长分300m/m和400m/m标点尖端，用滚珠轴承圆钢做成，硬度不低于rc55度。

三．使用方法

使用时将试样材料放入（试样座）槽内，并根据试样材料的长短调节丝母座，调丝样调节长短及园型材料的直径大小调节试样座，拧开试样座上的固定螺钉，可把试样座前后移动。根据材料的要求，对准直径的中心而后用左手摇动，拉手向下，直至标点尖接触试样材料，并稍微揪紧，用右手摇动手柄，（顺时针）转动一周而成。

本厂备有易损配件，标点钻、（滚轮架、滚轮）弹簧，可来函随时购置。凡本机不符技术要求及质量而损坏机件，本厂负责免费维修和调换。

四．注意事项:1.保持两立柱及冲头部位有良好润滑,以保证操作轻便灵活。2.一定不要碰伤冲头尖端以免失去精度,导致设备无法使用。

上虞市龙翔精密仪器厂同时干燥箱（烘箱）、电阻炉（马弗炉）、培养箱、灭菌器、水浴锅、蒸馏水器、超净工作台、电子天平、搅拌器等实验室常用设备、水泥混凝土试验设备、公路检测设备、建材试验设备。

还有其它混凝土砂浆试验设备、强制式单卧轴混凝土搅拌机、hp-40微电脑自动调压混凝土渗透仪、混凝土振动台、sthg-80混凝土贯入阻力仪、hvc-1混凝土拌合物数显维勃稠度仪、zks-100砂浆凝结时间测定仪、ujz-15砂浆搅拌机、sy-2混凝土压力泌水仪、stg-2全封闭自动切割机、ss-1.5砂浆渗透仪、sc-145砂浆稠度仪、hs-4混凝土渗透仪、gqc-1混凝土含气量测定仪、ccb-70混凝土碳化试验箱、bys-3标准养护室自动控制仪等等，联系手机13355852176，18967591988更多产品详细信息请访问：<http://www.lxyq.com>