

抗震桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 1.0GD型 安康货源充足 2022新闻

产品名称	抗震桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 1.0GD型 安康货源充足 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

抗震桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 1.0GD型 安康货源充足 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

GPZ(KZ)盆式橡胶支座结构形式

GPZ(KZ)GD(固定不动抗震等级盆式橡胶支座)，关键由上座板、消能板、密封环、橡胶垫、底盆和减振密封圈等构成。GPZ(KZ)DX(单边主题活动抗震等级盆式橡胶支座)也有正中间厚钢板、四氟双翘板、不锈钢板双翘板及侧面移动设备等。避震基本原理主要是当橡胶支座水准力超过橡胶支座设计方案纵向承载能力的20%后，消能板逐渐移动，具有第壹道隔震实际效果；随后减振圈充分发挥第二道减振实际效果，橡胶支座具有抗震等级功效；当大地震震波超出一定極限时，该系列产品的刚度抗震等级具有了第三道抗震等级实际效果。

公路桥梁隔震盆式橡胶支座设计方案考虑到要素：

- 1.现阶段，常见的公路桥梁隔震盆式橡胶支座品种繁多，因公路桥梁抗压强度、设计方案载荷级别、路面持续状况、公路桥梁横纵向倾斜度、气候和大地震标准、结构形式等要素的差异可使用差异方式。
- 2.设计师仅有非常好地掌握公路桥梁隔震盆式橡胶支座精确的设计主要参数，才可以选择适宜的橡胶支座，才可以既保证设计方案有效，与此同时又达到公路桥梁隔震盆式橡胶支座的设计作用规定，公路桥梁隔震盆式橡胶支座的制定根据依据其作用明确。

公路桥梁隔震盆式橡胶支座的安装：

- 1.公路桥梁隔震盆式橡胶支座安装时，应根据设计图规定，在支坐垫石和橡胶支座上父标明橡胶支座部位轴线，以确保橡胶支座精确到位。
- 2.公路桥梁隔震盆式橡胶支座安装时，应避免橡胶支座发生偏压或形成过大的原始裁切形变。安装到位进行后，务必确保橡胶支座与上下构密切触碰，不可发生错台状况，对未产生总体的梁护栏板构造，应防止超重型车子根据。
- 3.现浇箱梁板落梁时，应先置放稍高于橡胶支座的死对头木楔子块维护橡胶支座，以避免落梁时橡胶支座挪动或产生比较大原始裁切形变，待梁体到位精确后，撤出木楔子块匀称落梁。
- 4.预应力钢筋梁护栏板预应力张拉后，梁体因正中间起拱而支撑于两边，因此尤其要避免端部台座的地基沉降。梁下调平契形块模貝视角要，并完成关键查验操纵。梁体预制构件后，应立即安装、统一化和开展桥头搭板工程施工，防止因反拱产生橡胶支座错台。