

# 高精度绝缘电阻测试仪

产品名称	高精度绝缘电阻测试仪
公司名称	常州创凯电子科技有限公司
价格	9260.00/台
规格参数	同惠电子:10 — 1000V 2684A:2mA,100mA 常州:10 k -100T
公司地址	常州市新北区黄山路217号4028室
联系电话	19539717738

## 产品详情

### 性能特点

320X240大屏幕的LCD显示，中英文可选操作界面

TH2684具有两路电压输出，分别设置预充电电压和测试电压

预充电电压可设置为独立电压或跟随测试电压输出模式

高测量精度： $\pm 2\%$

超低漏电流测试：min到10pA,精度 $\pm 2\%$

高速测量：50ms/次

100W大功率电源，强劲的充电功能

针对容性器件的接触检查功能

采用可切换输入内阻技术，保证仪器快速准确的测试

7档量程，手动或自动模式

4档分选档位比较功能

可编程的测试模式，实现客户自定义的电压电流曲线测试方案

具有电阻（R）/时间（T）或电流（I）/时间（T）两种曲线测

## 试界面

屏幕截图可快存于U盘

通过U盘自动升级系统固件

## 应用

超高值电阻器

电容器绝缘电阻、漏电

各种介质绝缘材料、设备和电线电缆

安规要求绝缘测试

可做高压直流电源

## 技术参数

### 型号

TH2684

测试电压范围

10 — 500V, 1V步进 ( 双路 )

测试充电电流

2mA , 25mA , 200mA

辅助充电电压

10 — 500V, 1V步进

辅助充电电流

2mA , 25mA , 200mA

电压精度

2%

电阻测量显示范围

10 k — 50T

测试精度

± 2%

电流测量显示范围

1pA — 1mA

电流测试精度

± 2%

电流量程数量

7

量程工作模式

自动、保持

响应速度

< 50ms ( 量程保持 )

测试平均次数

1 — 100

连续测试间隔

< 100ms ( 量程保持 )

其它

充电时间

0 — 1000s

测量延时

0 — 1000s

源电阻

200

放电电阻

2000

工作模式

手动、内置的定时器、远控

特殊测试模式

RT、IT

比较器功能

四档：( 三档合格，一档不

存储器

可保存20组仪器设定值

标准接口

GPIB, ( 选件 , RS232C, HAN

USB HOST(FAT16 and FAT3