

2吨5米运行式KOIO优质环链电动葫芦

产品名称	2吨5米运行式KOIO优质环链电动葫芦
公司名称	上海双雕起重机械有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	起重量:2000 (kg) 型号:KOIO 起升高度:5 (m)
公司地址	上海市嘉定区宝安公路4788弄188号
联系电话	86 021 59501888 13761992988

产品详情

起重量	2000 (kg)	型号	KOIO
起升高度	5 (m)	类型	环链电动葫芦

一、外壳：采用轻铝合金外壳，轻巧而坚固，散热率高，全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用。

二、逆相保护装置：为特殊电器装置，当电源接线错误时，控制电路无法动作。

三、极限开关：重物吊上吊下都有极限开关装置，使电机自动停止，以防止链条的超出，确保安全。

四、24v/36v装置：当在操作时如遇开关漏电，可防止以外事故发生。

五、旁磁制动装置：此装置可以实现在电源切断时瞬间刹车。

六、链条袋：轻巧、美观、耐用。

七、链条：采用进口fec80超强热处理合金钢链条。

外壳：铝合金外壳，坚实而质轻。

有特殊散热片，散热快，可连续使用，效率达40%。

整体密封结构，可使用在化学厂、电镀厂等地方。

支撑架：吊重支撑架由两片钢板组成，非常坚固。

旁磁刹车：*新设计的磁力产生器，其特性为产磁。

可在电源切断的同时刹车，保证吊重时刹车**确保安全。

变压器：24v/36v变压装置。

操作时，万一漏电，可防止意外事故发生，下雨时，而且可保证安全使用。

极限开关:吊上吊下都有极限开关装置,使自动停止,防止链条超出,确保安全.

电磁接触器:高效率电磁接触器,可高频率使用,没有问题.

链条:采用进口fec80超级加热处理合金钢链条.

在雨水海水化学品及其它恶劣状况下使用安全无虑..

逆相保护装置:特殊电线装置,当电源接线错误时,控制电路无法动作.

吊钩:经热锻造,强度**,不易断裂.

下吊钩可360度旋转,附安全舌片,确保操作安全.

按钮开关:使用防水按钮开关.