

皖南电机YX3系列高效率电机-上海办事处-上海皖南

产品名称	皖南电机YX3系列高效率电机-上海办事处-上海皖南
公司名称	上海皖南电机销售有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:皖南电机/南华牌/WN 产品类型:三相异步电动机 型号:YX3系列高效率三相异步电动机
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦区外青松公路3999号B23栋（新址！）
联系电话	86 021 54864959 13818636208

产品详情

品牌	皖南电机/南华牌/WN	产品类型	三相异步电动机
型号	YX3系列高效率三相异步电动机	极数	2/4/6/8/10级
额定功率	0.55~315KW	额定电压	380（V）
额定转速	3000/1500/1000/750/650/500（rpm）（rpm）	产品认证	CE
应用范围	一般场所和无特殊要求的机械，如金属切削机床、泵、风机、运输接卸、搅拌机、农业机械、视频机械等		

yx3系列(ip55)高效标准三相异步电动机是采用新材料、新工艺和优化设计而制造的全封闭、自扇冷式鼠笼三相异步电动机。是新一代节能电动机。

yx3系列电动机中心从h80~h355，功率从0.55kw~315kw，级数为2,4,6,8极。

yx3系列电机防护等级为ip55.，冷却方式ic411，安装尺寸符合iec标准。额定电压380v，额定频率50hz。工作环境温度不超过40摄氏度。海拔不超过1000米。工作方式s1。

欢迎来电咨询并合作！

上海皖南电机销售有限公司（安徽皖南电机股份有限公司上海办事处）

网址：www.shwannan.com

联系人：汪子文

手机：13818636208

邮箱：wangziwen526@163.com

欢迎来电咨询!

皖南电机上海办事处真诚期待合作！

皖南电机--质量保证，中国名牌。

公司电话：021-54864959

公司传真：021-64592273

公司邮箱：shwannan@sina.com

公司网站：www.shwannan.com

结构与安装形式：

机座带底脚，端盖上无凸缘：b3，b6，b7，b8，v5，v6

机座无底脚，端盖上有凸缘：b5，v1，v3

机座带底脚，端盖上无凸缘：b35，v15，v36

机座无底脚，端盖上有小凸缘：b14，v18

机座带底脚，端盖上有小凸缘：b34

外壳防护等级：(classification of degree of protection)

外壳防护主要是防止人体触电或接近壳内带电部分或转动部分，防止固体异物进入和防止由于进水、油等而引起有害影响。符合gb4942及iec34-5规定。防护形式的代号及含义如下：

ip 2 防>12mm固体 1 防垂直滴水

3 防淋水

4防>1mm固体 4 防溅水

5 防喷水

5 防尘6 防海浪

电机常见的工作制：(normal duty type)

s1 (连续工作制)：电机保持在恒定负载下运行至稳定状态。

s2 (短时工作制)：在恒定负载下按给定的时间运行，电机在该时间内不足以达到热稳定，随之停机和断能，其时间足以使电机再度冷却与冷却介质温度之差在2k以内。本工作制简称s2，随后应该标以工作制的持续时间，如s2 60min。

s3 (断续周期工作制)：是一系列相同的工作周期，每一个周期包括一段恒定负载运转的时间和一段停止并断能的时间。在这种类型中，每一个周期的启动电流应对电动机的温升无明显的影响。每10分钟为一个工作周期，即每小时启动六次。本工作制简称为s3，随后应该标以负载持续率。如s3 25%。

结构与安装形式：

机座带底脚，端盖上无凸缘：b3，b6，b7，b8，v5，v6

机座无底脚，端盖上有凸缘：b5，v1，v3

机座带底脚，端盖上无凸缘：b35，v15，v36

机座无底脚，端盖上有小凸缘：b14，v18

机座带底脚，端盖上有小凸缘：b34

外壳防护等级：(classification of degree of protection)

外壳防护主要是防止人体触电或接近壳内带电部分或转动部分，防止固体异物进入和防止由于进水、油等而引起有害影响。符合gb4942及iec34-5规定。防护形式的代号及含义如下：

ip 2 防>12mm固体 1 防垂直滴水

3 防淋水

4防>1mm固体 4 防溅水

5 防喷水

5 防尘6 防海浪

电机常见的工作制：(normal duty type)

s1 (连续工作制)：电机保持在恒定负载下运行至稳定状态。

s2 (短时工作制)：在恒定负载下按给定的时间运行，电机在该时间内不足以达到热稳定，随之停机和断能，其时间足以使电机再度冷却与冷却介质温度之差在 2k 以内。本工作制简称s2，随后应该标以工作制的持续时间，如s2 60min。

s3 (断续周期工作制)：是一系列相同的工作周期，每一个周期包括一段恒定负载运转的时间和一段停止并断能的时间。在这种类型中，每一个周期的启动电流应对电动机的温升无明显的影响。每10分钟为一个工作周期，即每小时启动六次。本工作制简称为s3，随后应该标以负载持续率。如s3 25%。