

## 皖南电机-YCT系列电磁调速电机--上海办事处

产品名称	皖南电机-YCT系列电磁调速电机--上海办事处
公司名称	上海皖南电机销售有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:皖南电机 产品类型:三相异步电动机 型号:YCT系列电磁调速三相异步电动机
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦区外青松公路3999号B23栋 ( 新址! )
联系电话	86 021 54864959 13818636208

## 产品详情

品牌	皖南电机	产品类型	三相异步电动机
型号	YCT系列电磁调速三相异步电动机	极数	2/4/6/8/10
额定功率	0.55 ~ 90 kW	额定电压	380 ( V )
额定转速	3000 ( rpm )	产品认证	CE
应用范围	纺织、化工、电影制片、化学纤维、冶金、造纸、水泥、橡胶、电线、制糖、塑料、发电厂等工业设备		

yct系列电磁调速电动机广泛应用于恒转矩无级调速的各种场合，如：纺织、化工、电影制片、化学纤维、冶金、造纸、水泥、橡胶、电线、制糖、塑料、发电厂等工业设备，更适用于拖动转矩递减的离心式水泵和风机负载。  
?yct series electromagnetic speed adjustable motor is featured with easy control and stepless speed variation within a wide speed range . can adjust the speed steplessly with constant torque , such as fans, pumps and such instruments with decreasing load.

上海皖南电机销售有限公司 ( 安徽皖南电机股份有限公司上海办事处 )

网站 : [www.shwannan.com](http://www.shwannan.com)

联系人 : 汪子文

手机：13818636208

邮箱：wangziwen526@163.com

---

结构与安装形式：

机座带底脚，端盖上无凸缘：b3，b6，b7，b8，v5，v6

机座无底脚，端盖上有凸缘：b5，v1，v3

机座带底脚，端盖上无凸缘：b35，v15，v36

机座无底脚，端盖上有小凸缘：b14，v18

机座带底脚，端盖上有小凸缘：b34

外壳防护等级：(classification of degree of protection)

外壳防护主要是防止人体触电或接近壳内带电部分或转动部分，防止固体异物进入和防止由于进水、油等而引起有害影响。符合gb4942及iec34-5规定。防护形式的代号及含义如下：

ip 2 防>12mm固体 1 防垂直滴水

3 防淋水

4防>1mm固体 4 防溅水

5 防喷水

5 防尘6 防海浪

电机常见的工作制：(normal duty type)

s1 (连续工作制)：电机保持在恒定负载下运行至稳定状态。

s2 (短时工作制)：在恒定负载下按给定的时间运行，电机在该时间内不足以达到热稳定，随之停机和断能，其时间足以使电机再度冷却与冷却介质温度之差在2k以内。本工作制简称s2，随后应该标以工作制的持续时间，如s2 60min。

s3 (断续周期工作制)：是一系列相同的工作周期，每一个周期包括一段恒定负载运转的时间和一段停止并断能的时间。在这种类型中，每一个周期的启动电流应对电动机的温升无明显的影响。每10分钟为一个工作周期，即每小时启动六次。本工作制简称为s3，随后应该标以负载持续率。如s3 25%。

-----  
结构与安装形式：

机座带底脚，端盖上无凸缘：b3，b6，b7，b8，v5，v6

机座无底脚，端盖上有凸缘：b5，v1，v3

机座带底脚，端盖上无凸缘：b35，v15，v36

机座无底脚，端盖上有小凸缘：b14，v18

机座带底脚，端盖上有小凸缘：b34

外壳防护等级：(classification of degree of protection)

外壳防护主要是防止人体触电或接近壳内带电部分或转动部分，防止固体异物进入和防止由于进水、油等而引起有害影响。符合gb4942及iec34-5规定。防护形式的代号及含义如下：

ip 2 防>12mm固体 1 防垂直滴水

3 防淋水

4防>1mm固体 4 防溅水

5 防喷水

5 防尘6 防海浪

电机常见的工作制：(normal duty type)

s1 (连续工作制)：电机保持在恒定负载下运行至稳定状态。

s2 (短时工作制)：在恒定负载下按给定的时间运行，电机在该时间内不足以达到热稳定，随之停机和断能，其时间足以使电机再度冷却与冷却介质温度之差在2k以内。本工作制简称s2，随后应该标以工作制的持续时间，如s2 60min。

s3 (断续周期工作制)：是一系列相同的工作周期，每一个周期包括一段恒定负载运转的时间和一段停止并断能的时间。在这种类型中，每一个周期的启动电流应对电动机的温升无明显的影响。每10分钟为一个工作周期，即每小时启动六次。本工作制简称为s3，随后应该标以负载持续率。如s3 25%。