

FO400 工控用大芯径石英光纤跳线

产品名称	FO400 工控用大芯径石英光纤跳线
公司名称	上海康沃克通信科技有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:COMWORK 型号:FO400 用途:工业自动化控制
公司地址	上海市松江区石湖荡镇石湖新路95号A区
联系电话	021-64903675 15301603651

产品详情

品牌	COMWORK	型号	FO400
用途	工业自动化控制	产品认证	ISO

大芯石英光纤跳线可以采用标准插头，也可以根据用户需要定制。光纤透过波段、芯径、长度不限。

红外石英光纤					
规格型号	透过光谱范围 (nm)	芯径 (μm) $\pm 2\%$	包层直径 (μm) $\pm 2\%$	涂敷直径 (μm) $\pm 3\%$	数值孔径 ± 0.02
h-vis-ir200/220	400 ~ 2500	200	220	245	0.22
h-vis-ir200/220-28	400 ~ 2500	200	220	245	0.28
h-vis-ir400/440	400 ~ 2500	400	440	570	0.22
l-vis-ir200/220	400 ~ 2500	200	220	320	0.22
l-vis-ir400/440	400 ~ 2500	400	440	570	0.22
l-vis-ir600/660	400 ~ 2500	600	660	880	0.22
l-vis-ir800/880	400 ~ 2500	800	880	1100	0.22
l-vis-ir1000/1100	400 ~ 2500	1000	1100	1500	0.22
普通石英光纤					
规格型号	透过光谱 (nm)	芯径(μm)	数值孔径		

sof- 100	300 ~ 1700	100	0.37
sof- 125	300 ~ 1700	125	0.37
sof- 200	300 ~ 1700	200	0.37
sof- 250	300 ~ 1700	250	0.37
sof- 300	300 ~ 1700	300	0.37
sof- 400	300 ~ 1700	400	0.37
sof- 600	300 ~ 1700	600	0.37
sof- 800	300 ~ 1700	800	0.37
sof- 1000	300 ~ 1700	1000	0.37

紫外光纤

规格型号	透过光谱范围 (nm)	芯径 (μm) $\pm 2\%$	包层直径 (μm) $\pm 2\%$	涂敷直径 (μm) $\pm 3\%$	数值孔径 ± 0.02
h-uv-vis100/110	200 ~ 1200	100	110	125	0.22
h-uv-vis195/220	200 ~ 1200	195	200	225	0.22
h-uv-vis 200/220	200 ~ 1200	200	220	245	0.22
h-uv-vis400/440	200 ~ 1200	400	440	470	0.22
h-uv-vis600/660	200 ~ 1200	600	660	710	0.22
l-uv-vis200/220	200 ~ 1200	200	220	320	0.22
l-uv-vis400/440	200 ~ 1200	400	440	570	0.22
l-uv-vis600/660	200 ~ 1200	600	660	800	0.22
l-uv-vis800/880	200 ~ 1200	800	880	1100	0.22
l-uv-vis1000/1100	200 ~ 1200	1000	1100	1500	0.22

由于光纤具有抗电磁干扰，耐腐蚀、柔软可弯曲等优点，越来越多的场合采用光纤作为光的传导介质。

可以根据不同客户的需求进行高效率的光纤与光敏二级管、光敏三级管的耦合。

订货信息：根据客人要求定制。