

大泽动力25KW三相永磁柴油发电机

产品名称	大泽动力25KW三相永磁柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 功率:25KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力25KW三相永磁柴油发电机 大泽静音发电机,发电机并网柜的核心控制就是发电机转速和电压,通过系统向发电机发出调节信号,发电机调速板就会向电子油泵发出信号,让电子泵控制供给大小镗制发动机的转速,终达到对频率的控制,且除了并网的时候需要控制以外,在运行的过程中,还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出,通过调节发电机的输出电压来调节无功功率的输出,调节到并网要求,这样并网柜才能稳定地将各发电控制保护功能:实现发电机组自动开机/停机、合分闸(ATSS切换)及完善的故障显示保护等功能;

具有得电停机、怠速控制、预热控制功能,且均为继电器输出。

参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失,控制器所有参数均可以在前面板进行设置,也可通过编程口用PC机测试软件进行设置。

型号: TO28000ET

一:发电机参数:

- 1.额定功率: 25KW
- 2.备用功率: 26KW
- 3.额定频率: 50HZ
- 4.额定电压: 220/380V
- 5.启动方式: 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*865*1205mm

主要的是我们需要注意燃油以及润滑油的质保期，让其能够保持在使用的状态，当其达到一定的使用时间后，我们就需要对其进行替换，在保障其润滑效果的同时，还可以将其中的一些杂质去除，让其可以保持在正常的使用状态。大泽动力公司为您提供机器维修保养方案，让您的使用可以更加的方便。同时，也可以让机组的服务时间达到使用标准，使用效果也可以满足在正常的做。随着现代工业化进度的开展，越来越多的发电机被使用，但是如果人们在使用过程中不注意防护，一段时间后很容易出现故障，这里扬州大泽动力发电机设备公司就来给大家讲讲关于发电机自带的四种保护功能，都有哪些防护功能呢发电机组的四保护包括:水高温保护,低油压保护,过电流保护,过负载保护。