

# 电厂凉水塔专用内壁防腐漆/涂料石油储罐 专用玻璃鳞片防腐底漆

产品名称	电厂凉水塔专用内壁防腐漆/涂料石油储罐 专用玻璃鳞片防腐底漆
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:敦利 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

## 产品详情

### 玻璃鳞片防腐底漆

组

成：改性树脂、环氧乙烯基树脂、玻璃鳞片、颜料、助剂及固化剂等组成的，双组份涂料。

性

能：耐水性及化学药品优异性，附着力强、坚韧耐磨、机械强度高、抗震性好，防腐蚀期较长。

用 途：船舶、海洋工程及其他需要长期防腐蚀的钢结构和混泥土。

颜 色：灰色

密 度：约1.3g/cm<sup>3</sup>

理论用量：480m<sup>2</sup>

湿膜用量：150-380um

干膜用量：100-200um

配 比：A组份（漆料）：B组份（固化剂）=7:1

闪 点：35

熟化时间：25 30min

适用期：25 3h

干燥时间：25 表干2h 实干24h

复涂间隔：25 24h

前道配套涂料：环氧富锌底漆、环氧云铁防锈底漆，也可直接涂装在达到质量要求的被涂物上。

后道配套涂料：玻璃鳞片面漆、环氧面漆、氯化橡胶面漆、氯磺化聚乙烯面漆、高氯化聚乙烯面漆、聚氨酯面漆、丙烯酸面漆。醇酸面漆。

涂装方法：高压无空气喷涂、刷涂、滚涂

稀释剂及用量：专用稀释剂， < 5%

包装方法：A组份28kg/桶，B组份4kg/桶

注意事项：施工环境低于10 固化反应迟缓

储存期：12个月