

环氧无机磨石地坪 无机磨石地坪 正邦建材室内应用

产品名称	环氧无机磨石地坪 无机磨石地坪 正邦建材室内应用
公司名称	浙江正邦建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道360号
联系电话	13388476688 13388476688

产品详情

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

无机磨石地坪与您分享表面硬度

传统水磨石：采用硅酸盐水泥为胶凝材料，表面硬度大约为莫氏4度，环氧无机磨石地坪，长期使用后，水泥本体磨损凹陷、骨料突出，美观度大大打折。

水泥基磨石：通过胶凝材料的改变，使表面硬度和强度大幅度增强。固化后的表面在未经硬化处理之前，表面硬度即可达到6-7度左右，硬度大于大多数骨料，经硬化处理后，硬度在7度以上，无机磨石地坪施工工艺，有效地避免了长期使用磨损后骨料突出的问题。

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

无机磨石地坪与您分享我们一直在说无机磨石地坪的耐用性和设计灵活性等优势，今天我们将提供一些有关维护的重要提示。虽然无机磨石地坪以易于维护和耐用性而得名，可以在数十年内保持崭新的外观，无机磨石地面，但这并不意味着可以完全放任不管！必要的维护保养还是需要的。以下是我们博威特维护指南，按照以下步骤维护保养可以使无机磨石地坪看起来像昨天浇筑的一样！

一、每日清理

每天擦洗无机磨石地坪是维护它的方法，灰尘和砂石会刮伤地面留下划痕，使地面看起来暗淡无光。严重的情况下，可能需要重新更换。所以每天的擦洗是非常有必要的，而且工作量并不沉重，只需一桶温水和拖把即可完成工作。

二、初装三个月内的每周清理

在安装后的个月内，每周至少两次擦洗无机磨石地坪。因为在打磨时会有灰尘持续漂浮在空气当中，这需要相当长的一段时间才能让这些漂浮物降落到地面上，所以在个月需要特别注意。

三、初装三个月后的每周清理

三个月过后每周只需要一次清理平时没有顾及到的角落即可，这样可以让无机磨石地面一直保持初装时的状态。这只需要3件简单的事情：拖把，一桶温水和中性清洁剂。

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

无机磨石地坪与您分享水泥基大面积无缝施工技术，不但能够满足各种色彩和图案的设计要求，也能提高地面的整体性和相对独立性，在国内正处于快速发展的上升期，在很多工程项目中的应用，反应效果较好，获得了市场的广泛认可。

现代水泥基磨石地面，无论是工业领域还是商业领域，无机磨石地坪，都可以毫不违和的驾驭应用。它可根据设计要求，运用工艺技术，进行图案，颜色，造型方面的随意调整，在实用的基础上，以达到美观装饰的效果。

磨石地坪的可随意设计性较高，随着加入的骨料不同，整体性质也就随着改变，由水泥基磨石地坪在各个领域内的应用可见一斑。

环氧无机磨石地坪-无机磨石地坪-正邦建材室内应用由浙江正邦建材科技有限公司提供。浙江正邦建材科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正邦建材——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道360号，联系人：蓝。