

磨石地坪施工 正邦建材无缝地坪 舟山磨石地坪

产品名称	磨石地坪施工 正邦建材无缝地坪 舟山磨石地坪
公司名称	浙江正邦建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道360号
联系电话	13388476688 13388476688

产品详情

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

磨石地坪与您分享地面修复

测量损坏位置大小；

按照区域块进行平行切割；

切割时注意破损区域周边是否有开裂症状；

按照比列将母料和骨料进行均匀搅拌后摊铺到切割好的位置；

将材料倒入切割好的区域，舟山磨石地坪，为了不出现色差，要清楚切割位置的颜色和骨料；

如果面积小用抹刀将其平整的抹平在地面上的；

等待24小时让地面固化，固化后准备打磨处理。

其实无机水磨石修复并不难，经验丰富的施工人员可以在很短的时间内将其修复，如果是在安装后数月内发生的裂缝，那么恢复如初的可能性很大，不会形成明显的色差。

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，彩色磨石地坪价格，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

磨石地坪与您分享

压花地坪是混凝土成型之后，通过特殊的材料制作加上模板加工出的多形化多彩性的地面效果

压花地坪，其实又叫压模地坪，压印地坪。压花地坪是以特有的图案框架现场浇筑、一体成形的压花地坪系列，用现浇混凝土地面以模具有彩色印花料，采用先进的技术、配合严谨的施工管理，制作而成。它展现了多彩多姿的图案模型及丰富变化的色彩，更具有耐磨、耐压、止滑的效果及一体成型的特性，并具有多种实际用途。

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

磨石地坪与您分享施工厚度

?传统水磨石：可以理解为"水磨石找平装饰层"，本质是一层细石混凝土研磨抛光层，厚度一般不低于40毫米。

?水泥基磨石：是一层找平层之上的精密装饰层，厚度一般不超过20毫米，厚度甚至能达到12.7毫米。这个优点尤其适合老旧建筑物改造工程，有效控制标高和降低建筑物负载。

磨石地坪施工-正邦建材无缝地坪-

舟山磨石地坪由浙江正邦建材科技有限公司提供。浙江正邦建材科技有限公司是浙江 丽水,砂浆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正邦建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正邦建材更加美好的未来。