

# 新疆伊宁市水泥基匀质板外墙聚合聚苯保温板板生产程序及技术分析

产品名称	新疆伊宁市水泥基匀质板外墙聚合聚苯保温板板生产程序及技术分析
公司名称	廊坊正盛节能科技有限公司
价格	299.00/立方米
规格参数	名称:水泥基匀质板 型号:1200*600 产地:河北廊坊大城
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇豆庄村东查看地图
联系电话	18203265559

## 产品详情

### 新疆伊宁市水泥基匀质板

匀质板是采用用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级可达A级，是一种新型\*防火保温材料，可广泛运用于建筑保温，且兼具了“节能”与“防火”，解决了当前市场上无机材料不保温，有机材料不防火的难题。具备防火，防潮，隔音，耐久性强等优势。可用于墙体保温、管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，做防火隔离带，还可生产通用型材、异型材等。下面就来给大家具体介绍一下我们公司的产品，1.不可燃，该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级为A级。2.耐高温：1300度灼烧一小时，物理性质不发生改变，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。3.节能：导热系数为0.048-0.058，拉拔强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水率在8%左右，容重从80公斤到170公斤，根据需要轻重可调，建议在150左右。4.环保：在生产过程中不会产生废料、废水、废气。在大火燃烧时无烟无味，生产过程中产生的边角料还可以重复利用。从业人员不会造成矽肺，而且对周围环境没有危害。5.易加工生产：生产工艺简单，易学，4小时可以学会，生产效率高，单条生产线生产100立方，生产效益高。6.施工方便：该板材与挤塑板、聚苯板等施工工艺，施工程序没有区别，可以粘、钉、锯、刨、磨，不用重新培训技术人员。其生产的流程包括1.上料、混合2、搅拌：3、注模、发泡4、初期养护5、脱模：6、切割：7、成品养护等七大步骤，并且可以实现大批量的生产，生产技术成熟稳定。