

洁净工程实验室水电系统实验室装修工程

产品名称	洁净工程实验室水电系统实验室装修工程
公司名称	北京华旭洁净净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华旭:定制 HX123:定制 北京:定制
公司地址	北京大兴天宫院
联系电话	18911981479

产品详情

洁净工程实验室水电系统解析。实验室供水管道需合理布置，便于管道的维护。内部管道线尽可能地短，横平竖直，同时避免交叉，以使供排水更加安全、可靠。普通实验室管道通常是沿着走廊、墙壁、柱子、天花等位置，明管布置，便于观察，但明装易积累灰尘。因此，一些要求较高实验室中会选择暗装，管道敷设在地下室、管沟或公用走廊内部。所有的暗设管道都应该在控制阀门的位置设置相应的检修孔，以方便故障维修。

实验室建设时水电工程的流程与验收

- 1、实验室建设中水、电管路由土建方通过预埋管铺设在地板下面，引到实验台位置;对于边台，水、电管路由土建方埋在墙里引到位置。其余工作由实验室承包商完成。对于实验台，水、电管路位置隐藏在底柜中间;对于边台，水、电管路隐藏在底柜后面。紧急冲洗装置的水由墙内的预埋管引入。
- 2、实验室承包商从土建方留下的接入点开始安装和连接各种电缆、管路、预埋管、插座。在相关的图上标示所有的插座、服务柱等内容。
- 3、电缆和水管要有相关其可靠性。
- 4、每个通风柜有2个电器插座，一个冷水来满足用户的要求。工作台上的电源插座在相关侧面图上标示。
- 5、所有的开关和插座都需安装在通风柜外部。
- 6、控制箱中所有空气断路器都有标示其所联的开关和插座。实验室装修-北京华旭洁净净化工程。
- 7、安装过程要符合地方法规，所有电器的安装和检验都要满足设定的要求并记录。这些记录文档将交付用户。

- 8、所有电源、电器离水槽、紧急冲洗装置等有一定的安全距离。
- 9、在实验室建筑合适的位置设立仪器接地装置，某些仪器XRF、AAS、ICP等需要有接地。
- 10、需要有时间表来确定运输时间保证实验室有足够的空间来存储配件，可以在运输到后马上安装。
- 11、所有的安装工作都要满足相关的标准，并经过电气工程师的验证。
- 12、电器线路要和局域网、线路分开，避免信号干扰。
- 13、检验过程要提交。所有结果要提交给用户。
- 14、从工程交付日起，有一年的保证期。
- 15、在运输、安装、检验过程中由实验室承包商或相关分包商引起的质量问题，都进行保证。

上门测量，免费出图做设计，提供设计方案，上门安装，团队施工经验20年，放心选择。

欢迎垂询北京华旭洁净净化科技，华旭承接各种洁净工程，实验室工程，无尘车间工程，洁净棚，实验室设备安装工程，无尘室，动物房等洁净净化工程一站式服务。