

河南洛阳步入式恒温恒湿老化试验箱

产品名称	河南洛阳步入式恒温恒湿老化试验箱
公司名称	武汉格特机电设备有限公司
价格	25600.00/台
规格参数	品牌:武汉格特 型号:GT-HS-LHF 产地:湖北武汉
公司地址	洪山区乔木湾特1号烽火钢材批发市场D区D22号 门面
联系电话	15107167007 13507176007

产品详情

步入式恒温恒湿老化试验箱适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等。也称“恒温恒湿室”，

河南洛阳步入式恒温恒湿老化试验箱

设备的特点：

- 1.恒温恒湿室具有及宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能，可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
- 2.装配高精度智能化的温度调节器，温湿度采用全液晶控制显示7751可程序仪表(也可根据用户的需求更换日本OYO液晶显示5461可程序仪表)。可选配温湿度记录仪。
- 3.根据功能需要，可选配计算机进行远程控制。
- 4.制冷回路自动选择，自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能，实现高温状态下直接启动制冷机，直接降温。
- 5.内门装有大观察窗，可方便观察试验品的试验状态。
- 6.装有先进的安全保护装置----漏电断路器、超温保护器、缺相保护器、断水保护器。

河南洛阳步入式恒温恒湿老化试验箱产品的技术参数

- 1.工作室标准容积：0.5，1.0，2，……25，30，40立方米
- 2.温度上限：100
- 3.温度下限：-70
- 4.温度偏差：±2
- 5.温度波动度：±0.5
- 6.湿度范围：30-98%R.H
- 7.湿度误差：+2/-3%R.H
- 8.升温时间：平均1 /min
- 9.降温时间：平均1 /min
- 10.恒温恒湿室冷却方式：水冷
- 11.控制器：中文液晶触摸屏温度控制器,PID控制算法
- 12.用户程序容量：120组1200段(120group，1200sections)
- 13.安全保护措施：温度上限控制,压缩机超压,压缩机超载,加热器短路
- 14.电源：380V,50Hz,三相四线
- 15.材质：SUS#304
- 16.作用：程序控制温湿度

控制系统

- 1.可编程触摸式液晶中文对话式显示，微电脑集成控制器
- 2.温湿度显示控制仪表采用超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易，无须按键输入，屏幕直接触摸选项。精度：0.1（显示范围）
- 3.解析度：±0.1；
- 4.感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
- 5.控制方式：热平衡调温调湿方式
- 6.温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制
- 7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为稳定
- 7.恒温恒湿室控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示

- 9.具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定大值为99小时59分
- 10.资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机
- 11.具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能
- 12.控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
- 13.在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示讯号

制冷系统

- 1.压缩机：半封闭谷轮
- 2.制冷方式：复迭式制冷、R22单级制冷
- 3.冷凝方式：风式冷却
- 4.制冷剂：R404A、R23(环保型)
- 5.全系统管路均作通气加压48H检漏测试.
- 6.加温、降温系统完全独立
- 7.内螺旋式冷媒铜管.
- 8.翅片斜率式蒸发器
- 9.干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒。