

过滤器装置纤维球 安庆纤维滤料生产厂家定制 手工改性纤维球

产品名称	过滤器装置纤维球 安庆纤维滤料生产厂家定制 手工改性纤维球
公司名称	河南豫之源水处理材料有限公司
价格	19.50/公斤
规格参数	品牌:豫之源 材质:涤纶 孔隙率:96%
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇宋岭村东地南8号
联系电话	13733178965 13733178965

产品详情

豫之源是一家专业生产纤维球、纤维球过滤材料、改性纤维球过滤材料、纤维束、纤维束过滤材料、彗星纤维滤料、硝化毛球等产品。

适合油田含油污水精滤及其它工业废水的精细过滤。变性纤维球去除油、有机物的机理有直接截留、惯性截留和电吸附。

滤前水质含油 15mg/L，悬浮物 10mg/L；滤后水质含油 5mg/L，悬浮物 2mg/L。纤维球面经过改性处理后，纤维球面对油、有机物的吸附能力增强，改性纤维球采用新型粘结工艺，运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减小，形成较理想的滤料上下孔隙分布状态，过滤效果较好；过滤速度较高，可达25-30m。滤料每年只需添加10%左右，无需更换。

改性纤维球与普通纤维球最大的区别在于，它是一种不同于纺织品染色性能较差的聚合物——改性纤维束。亲水性疏油性好、精度高、易冲洗、寿命长，在油田、石化、印染等行业得到广泛应用。

为什么要对纤维球进行反冲洗？纤维球的填充密度是多少？

纤维球在使用前，应对纤维球进行充分的反冲洗，反冲洗时会产生大量泡沫。这是正常反应。反洗时间约为30-60分钟。反洗可使纤维球充分膨胀。

压滤式可以增加纤维球之间的密度，更容易拦截悬浮物和油渍。
纤维球每周可反洗一次，可有效提高纤维球的使用寿命。
纤维球的填充密度为85-100kg/m³。填充密度应根据现场使用情况选择。
纤维球使用一段时间后应进行填充。加注完毕后记得关闭人孔，以免溢出。

污水处理用纤维球滤料

与传统的钢性颗粒滤料相比，纤维球滤料具有弹性效果好、无浮面、孔径大、水头损失小、耐酸碱、可再生等优点。在过滤过程中，滤层间隙沿水流方向逐渐减小，过滤速度快，截污能力大。适用于过滤设备的直接过滤。用于电力、油田、化工、冶金、电子等行业的高标准用水，以及循环水、侧滤水、废水的回收利用。