

# 不锈钢制品油污清洗剂碱性除油剂不锈钢常温除油剂超声波清洗剂

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢制品油污清洗剂碱性除油剂不锈钢常温除油剂超声波清洗剂 |
| 公司名称 | 东莞市润则化工有限公司                   |
| 价格   | 315.00/桶                      |
| 规格参数 | 润则:3<br>广东:东莞                 |
| 公司地址 | 广东东莞市沙田镇沙田大道257号              |
| 联系电话 | 15322867612                   |

## 产品详情

### RZ-160不锈钢油污清洗剂

#### 产品简介

本产品是选用多种进口表面活性剂、除油助剂、乳化剂、分散剂、防变色剂和助剂精制而成的新型环保清洗剂。对不锈钢表面没有腐蚀,可用于对不锈钢表面拉伸油、冲压油、黄油、机油、乳化油、防锈油、切削液、粉尘、手指印、粉屑和其它五金加工污垢的清洗。

#### 产品技术

颜色：半透明液体 比重：1.2 PH值：8 气味：无

#### 适用范围

所有不锈钢工件（201-301-304-316等）、不锈钢管、不锈钢板、哑光不锈钢。（同时可以同于机械设备表面清洁保养，完美代替伤漆的天那水，除油能力是天那水3倍以上）

#### 使用方法

1. 擦洗法：根据不锈钢表面污渍轻重，清洗剂可稀释3-10倍使用，用干净的海绵或抹布沾上清洗剂后反复擦洗工件，洗后用清水冲洗或用干净的湿抹布擦洗即可。

#### 1, 超声波清洗工艺参考：

将本品稀释3-20倍，投入超声波清洗槽中，加温到60 左右后，将需清洗的不锈钢工件投入清洗液中

清洗1-3分钟，再取出用清水冲洗，晾干或烘干即可。

2，人工清洗工艺参考：

没有超声波可用其它容器如塑料框等，将清洗剂稀释3-8倍（常温也可），将不锈钢工件投入当中浸泡2-3分钟后刷洗，清洗干净后漂洗3次，可达到电镀前除油技术要求效果。

3.若油污较为严重的，可延长清洗时间，增加清洗剂使用浓度。

包 装 25KG /桶

保质期 2年

温馨提示

- 1.请远离儿童存放，切勿让儿童触及和玩取
- 2.请放置于阴凉干燥处，避免高温存放或阳光直射
- 3.本品不可饮用，如不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医
- 4.使用时建议佩戴橡胶手套、口罩或其他防护工具。
- 5.禁止使用金属容器储存本产品。