

力硕化工设备 精馏机原理 信阳精馏机

产品名称	力硕化工设备 精馏机原理 信阳精馏机
公司名称	山东力硕化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博高新区鲁泰大道109号
联系电话	18853350567 18853350567

产品详情

因为精馏机的持液量小，所以其开车至稳定平衡的时间也很短，一般只需10分钟左右即可进行正常操作。用户可以根据实际情况进行间歇操作，信阳精馏机，非常灵活实用。

维护检修工作量小

设备操作稳定，维修工作量小。无需做清洗更换塔器内的填料等复杂工作。

投资省，精馏机，能耗低

壳体高度为0.8米的精馏机的分离效果与10多米高的填料塔相当，占地面积不足2平米，大幅度地减少了工厂的用地，精馏机外表的保温投资要比填料塔省很多，热损失小

精馏机具有以下特点：

- (1)运转维护与检修方便的程度可与离心机或离心风机相比;
- (2)可垂直、水平或任意方向安装，不怕振动与颠簸。可安装于运动物体如舰船、及海上平台;
- (3)快速而均匀的微观混合。

基于以上特点，精馏设备可以应用在以下特殊过程：

热敏性物料的处理（利用停留时间短）；

昂贵物料或者有毒物料的处理（利用机内残留量少）；

选择性吸收分离；

高质量纳米材料的生产；

聚合物脱除单体等。

精馏设备用于气提过程

由于物料在精馏机内的持液量小、停留时间短，本装置非常适用于热敏物系的气提过程。某用户为脱除热敏物系中的，精馏机原理，原用填料塔采用减压精馏方式，将原料中质量含量约为10%的降至0.3%以下，原工艺由于物料在再沸器中受热时间长，超重力精馏机，易导致产品的分解，同时又易造成大量的流失，污染了环境。

现采用了精馏机对该工艺进行改造，水蒸气和物料直接进入床内进行常压气提操作，使用效果非常明显

力硕化工设备(图)-精馏机原理-信阳精馏机由山东力硕化工设备有限公司提供。“精馏机,强制外循环蒸发器,换热器,换热机组,冷凝器,过滤器等”选择山东力硕化工设备有限公司，公司位于：山东省淄博高新区鲁泰大道109号，多年来，力硕化工坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力硕化工期待成为您的长期合作伙伴！