

# 户外IIC级防爆照明动力配电箱管廊天然气专用

产品名称	户外IIC级防爆照明动力配电箱管廊天然气专用
公司名称	温州卫佳防爆电气科技有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:卫佳 型号:BXMD 产地:浙江柳市
公司地址	浙江省乐清市柳市镇智广村（注册地址）
联系电话	15516771682

## 产品详情

户外IIC级防爆照明动力配电箱管廊天然气专用 防爆照明（电源）配电箱BXm（d）51 ex d e IIb 防爆型 气体防爆型II 2 g ex d e IIb T6 防尘防爆型ex TD A21 T80 IP65 认证 气体防爆型PTB 03atex 1078；IECEx CQM 07.0012 防尘防爆型pCEC（中国）执行标准EN 60079-0:2009、EN 60079-1:2007、EN 60079-7:2007、EN 60079-31:2009 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-1:2007、IEC 60079-7:2006、IEC 60079-31:2008 无铜铝外壳材料，表面喷涂 外壳彩色窗灰色（RAL7040）外壳型外壳防爆外壳和增安外壳，微型断路器、塑壳断路器或其他部件安装在防爆外壳中，防爆指示灯及端子安装在增安壳内

主电源额定电压：最大690v AC 50/60Hz 额定电流：最大100a最大250a  
支路电流：1a、2a、4a、6a、10a、16a、20a、25A、32a、40a、50a、，63A 不锈钢带外露紧固件 内置组件  
主开关微型断路器（MCB）或塑壳断路器（MCCB）

注：主开关断路器可具有漏电保护功能。如有必要，请注明 分支开关微型断路器（MCB）  
注：分支开关断路器可配备漏电保护功能。如有必要，请注明 接线端子国际知名品牌防爆端子  
指示灯红色 防护等级IP65 环境温度-20 ~+55 电缆入口标准m 建议使用×1.5插头  
电缆引入装置（可选）dqm-i（Ex e）只需你有短信，防爆配电箱就会被发回。子公司主要产品为铝合金防爆配电箱。1.壳体材料可以是各种牌照的不锈钢板，采用自动保液焊接。焊接后，表面通过特殊抛光，经久耐用。表面有暗淡的铝合金色彩，仅限于各种弱锈和爆炸性环境；2.内置组件，如cn65、nc100h高分断微动开关、接触器、热继电器、钥匙、光信号等，可用于照明和汽轮机电气控制；3.具有过载和毛病维护功用；4.结构轻巧，可根据需求组装各种组件；5.可根据用户主张专门制作，如安装色谱维护器、电流表、电压表等；6.可获得现场技术事务，协助用户根据现场自然环境选择或设计产品，以满足规范主张。7.混凝土或电线集成电路。防爆配电箱（石油在外）I，仅限于1县、1县和2区的危险场所；2.温度组为T1的IIa、IIb和IIC级腐蚀性液体环境；3.限于可燃粉尘场所；4.室内和室外。2、

模型的意义是bxm51- 室外灭菌WF1入口规范入口序列号入口通道正门规范出口序列号出口通道主开关电压K：带主电源坡道的主电路序列号设计师序列号涡轮灯防爆配电箱三个主要参数杀菌水平额定电流（I）额定电压（U）防爆符号支路数防御等级wf110-400220380exdiibt44,6,8,10,12ip65 IV.产品特征1.本产品为防爆结构，铝合金焊接外壳，表面电磁喷塑；2.内置低分断微动开关或塑壳开关、通讯等离子接触器、电气维护器、电压表等电路，具有过载、毛病、欠压、缺相、漏电等维护功用。3.进线和出线应运用无火花防爆浏览器，并供给明晰的设备路标。指示板采用304不锈钢板斜磨，外观漂亮新颖。4.隔爆面采用特殊打磨办法，将耐油的旧PVC“0”密封圈打磨成图，使箱体的防护等级到达I

P65，克服了现代隔爆箱体在户外运用时河水流向的问题，防止了现代防雨罩的简单违宪作用。5.所有紧固件均为304铝合金紧固件，耐腐蚀性差。6.详细功用和形状可根据用户主张定制。5.用户购买时有必要阐明配电箱开关的元件数量、元件电压和极数。如果有主开关，则指令开关电流和非极性，并指令路径、数量和体积。如果将灯光、开关和漏电结合起来，则应获得理论正确的数字。