

轻质粘土耐火砖 轻质隔热保温砖 河南通泰耐材

产品名称	轻质粘土耐火砖 轻质隔热保温砖 河南通泰耐材
公司名称	新密市通泰耐火材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:通泰耐材 型号:保温砖 产地:河南新密
公司地址	新密市尖山乡方山村
联系电话	13503858637 13140177000

产品详情

轻质保温砖一般就是指空心砖，正常室内隔墙都是用这种砖，不会增加楼面负重，而隔音效果又不错！强度制品选用优质板状刚玉、莫来石为骨料，以硅线石复合为基质，另添特种添加剂和少量稀土氧化物混炼，经高压成型、高温烧成。普通轻质隔热耐火砖生产的材质有粘土质、高铝质高强漂珠砖，低铁莫来石、高铝聚轻隔热耐火砖，硅藻土隔热耐火砖。

轻质保温砖的产品特性：

高荷重、低蠕变、高热震与传统建筑陶瓷相比，轻质节能砖以其特有的多孔结构，兼具传统陶瓷产品的耐火、阻燃、耐酸碱等性能，密度小、隔音、隔热等特点，是新一代节能环保型的革命性产品，在满足装饰需求的同时又不会增加楼面负重，减少林建筑陶瓷对资源、能源、社会资源的综合消耗。

轻质保温砖的产品应用:大型高炉、热风炉等

轻质保温砖的性能

1、重量轻：轻质砖其绝干容量仅为500-700Kg/m³，是普通混凝土的1/4，粘土的1/3，空心块的1/2，由于其容重比水小，俗称浮在水面上的加气混凝土，在建筑中使用该产品，可以减轻建筑物的自重，大幅度降低建筑物的综合造价。

2、保温、隔热：由于加气混凝土在制造过程中，内部形成了微小的气孔，这些气孔在材料中形成空气层，大大提高了保温隔热效果，使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16W/MK。保温效果是粘土砖的5倍，普通混凝土的10倍。

3、吸声、隔音：加气混凝土的多孔结构使其具备了良好的吸声、隔音性能，可以为您创造出高气密性的室内空间。提供给您宁静舒适的生活环境。

